

حققت الصين رخصة المحمولة استلام الطابعة الحرارية (M / N: OCPP-80G)

- 1.Desktop. أو نوع الحائط للخيار.
- 2.Supports 1 QR متعددة و D فتحة الباركود
- 3.100M منفذ إيثرنت، فائقة لنقل البيانات بسرعة عالية.
- 4.Supports 256KB NV 2 M تخزين الشعار و
- 5.Supports كشف علامة سوداء والنظام تذكير وظيفة،
- OPOS. متوافق مع سائق
- 6.supports وطباعة رصد الوضع ومكافحة فقدان وظيفة النظام.
- ثانية سرعة الطابعة / 7.3MM واجهة 260

طريقة الطابعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطابعة:	ق / MM ، 260 / 230mm
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطابعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	النقاط / خط 512 / 576dots
: تباعد الأسطر	(قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75mm
:أمر الطابعة	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 25 36P + LAN / USB + المسلسل
:ينطلق حياة	تخفيضات 1million
:رئيس الحياة Print	كم 100
مخزن الإدخال	2048Kbytes
: المؤقت	
:فلاش NV	256Kbytes
:محول الطاقة	AC110V / 240V.50 ~ 60HZ
:مزود الطاقة	DC 24V / 2.5A
:العرض درج النقود	DC 24V / 1A
:بيئة العمل	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) (لان- تكثف
:بيئة العمل	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80٪) لان- تكثف
:بيئة التخزين	Humidity (10~90٪). (°C درجة حرارة (-10~60
:حجم الحرف	MM / FontB:1.1 * 2.1mm فونتا: 1.5 * 3.0 ANK
:الباركود	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF (خيارات) / رمز الاستجابة السريعة/ CODE128 / CODE93 /
:الشخصيات	الكندية) PC863، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، مستوى أوروبا)، كاتاكانا) PC347 الشمال)، أوروبا الغربية، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق) PC865، (الفرنسية ، PC852(Latin2)، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، أوروبا، إيران PC858، IranII، العربية، PT151(1251)، اللاتينية، العربية،
:الخصائص البدنية	(حجم ظهور: 190 × 145 × 143م (طول * العرض * الارتفاع KG. وزن: 1.25