

# حققت الصين المحمولة والطابعات استلام الحرارة مع قطع السيارات (M / N: OCPP-80G)

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطباعة:	230mm / 260، ق / MM
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	576dots / line512 الخط / النقاط
: تباعد الأسطر	3.75mm(قابل للتعديل من قبل الأوامر)
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 36P 25 + LAN / USB + المسلسل
ينطق حياة:	1million تخفيضات
رئيس الحياة Print:	100 كم
مخزن الإدخال:	2048Kbytes
المؤقت :	
NV فلاش:	256Kbytes
محول الطاقة:	AC110V / 240V,50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
: العرض درج النقود	DC 24V / 1A
: بيئة العمل	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) لان- تكثف
: بيئة العمل	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80٪) لان- تكثف
: بيئة التخزين	Humidity (10~90٪). (°C) درجة حرارة (-10~60
: حجم الحرف	MM / FontB:1.1 * 2.1mm فونتا: 3.0 * 1.5 ANK,
: الباركود	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF (خيارات) / PDF417 / رمز الاستجابة السريعة/ CODE128 / CODE93
: الشخصيات:	PC347(كاناكانا)، PC850(مستوى أوروبا)، PC863(البرتغالية)، PC860(متعدد اللغات)، PC852(الفرنسية الشمالية)، أوروبا الغربية، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق)، PC865(الفرنسية الغربية)، PC852(Latin2)، WPC1252، أوروبا، إيران، PC866(2 # السيريلية)، PT151(1251)، PT151(1251)، العربية، PC858، IranII،
: الخصائص البدنية:	1.25 (حجم ظهور: 143 × 145 × 190م * العرض * الارتفاع KG. وزن: