

والسيارات قطع طابعة حرارية mmقدمت الصين الساخنة بيع 80
(M / N: OCPP-80G)

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطباعة:	ق / MM 260 / 230mm
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	النقاط / خط 512/576dots
تباعد الأسطر :	(قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75mm
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 25 36P / LAN + USB + المسلسل
C حياة : Print رئيس الحياة	تخفيضات 1million كم 100
مخزن الإدخال	2048Kbytes
المؤقت :	
NV فلاش:	256Kbytes
محول الطاقة:	AC110V / 240V.50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقود:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80%) -لا)
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) درجة مئوية، الرطوبة (10~80%) -لا)
بيئة التخزين:	Humidity (10~90%) °C). حرارة (-10~60
حجم الحرف:	ANK,3.0 * 1.5 فونتا:MM / FontB:1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ السرعة) PDF417 ()
الشخصيات:	PC347(الكندية), PC863(البرتغالية), PC860(متعدد اللغات), PC850, مستوى أوروبا), كاتاكانا) PC347 الشمال), أوروبا الغربية, اللغة اليونانية, اللغة العبرية, شرق), PC865, الفرنسية , PC852(Latin2), (السبيلية # 2), PC866, WPC1252, أوروبا, إيران PC858,IranII, العربية, PT151(1251), اللائقية,
الخصائص البدنية:	(حجم ظهور: 190 × 145 × 143مم (طول * العرض * الارتفاع KG. وزن: 1.25