

autocutter حقت الصين نقاط البيع طابعة حرارية ورقة (M / N: OCPP-80G)

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارية
سرعة الطباعة:	ق / MM، 230mm / 260،
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	النقاط / خط 512 / 576dots
: تباعد الأسطر	(قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75mm
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 36P 25 + USB + LAN + المسلسل
: ينطق حياة	1million تخفيضات
Print الحياة	100 كم
مخزن الإدخال	2048Kbytes
: المؤقت	
NV فلاش:	256Kbytes
محول الطاقة:	AC110V / 240V، 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
: العرض درج النقود	DC 24V / 1A
: بيئة العمل	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) لان- تكثف
: بيئة العمل	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80٪) لان- تكثف
: بيئة التخزين	Humidity (10~90٪). (°C) درجة حرارة (10-60
: حجم الحرف	MM / FontB: 1.1 * 2.1mm فونت: 1.5 * 3.0 ANK،
: الباركود	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF (خيارات) PDF417 / رمز الاستجابة السريعة / CODE128 / CODE93
: الشخصيات	الكندية) PC863، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، (مستوى أوروبا)، كاتاكانا) PC347 الشمال)، أوروبا الغربية، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق) PC865، (الفرنسية)، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، أوروبا، إيران PC852(Latin2)، PT151(1251)، اللاتفية، العربية، IranII، PC858،
: الخصائص البدنية	(حجم ظهور: 143 × 145 × 190م (طول * العرض * الارتفاع) KG. وزن: 1.25