

والمغرى طابعة حرارية قطع السيارات mmنقاط البيع 80 OCPP-80G

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطباعة:	ق / MM / 260 ق 230mm
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	النقاط / خط 512 / 576dots
: تباعد الأسطر	(قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75mm
:أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل IPالمنفذ المتوازي / 36P 25
حياة : C	تخفيضات 1million
رئيس الحياة Print:	كم 100
مخزن الإدخال	2048Kbytes
: المؤقت	
فلاش NV:	256Kbytes
محول الطاقة:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
:العرض درج النقود	DC 24V / 1A
:بيئة العمل	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) لا-)
:بيئة العمل	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80٪) لا-)
:بيئة التخزين	Humidity (10~90٪). °C. (درجة حرارة (-10~60
:حجم الحرف	MM / FontB: 1.1 * 2.1mm فونتنا: 1.5 * 3.0 ANK,
:الباركود	UPC-A / UPC-E / J A(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 ()
الشخصيات:	PC347(الكندية), PC863(البرتغالية), PC860(متعدد اللغات), PC850(مستوى أوروبا), كاتاكانا), PC865(الفرنسية الشمال), أوروبا الغربية, اللغة اليونانية, اللغة العبرية, شرق), PC865(الفرنسية , PC852(Latin2), (السيريلية # 2), PC866, WPC1252, أوروبا, إيران PC858, IranII, العربية, PT151(1251), اللاتينية, العربية, KG. وزن: 1.25
الخصائص البدنية:	(حجم ظهور: 190 × 145 × 143م (طول * العرض * الارتفاع

:مستندات ذات صلة

[مواصفة*](#)

[*IP](#)

[كتب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

[معلومات الطابعة أدوات ضبط*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)