

الثقيلة طباعة فاتورة سعر الجهاز رخيص OCPP-80G

طريقة الطباعة:	مباشرة الحرارة
سرعة الطباعة:	230mm / 260 ق / MM
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
قدرة العمود:	النقاط / خط 512 / 576dots
: تباعد الأسطر	(قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75mm
: أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع واجهة:	USB / LAN + مسلسل IP المنفذ المتوازي / 36P 25
حياة : C	تخفيضات 1million
رئيس الحياة Print:	100 كم
مخزن الإدخال:	2048Kbytes
: المؤقت	
فلاش NV:	256Kbytes
محول الطاقة:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
: العرض درج النقود	DC 24V / 1A
: بيئة العمل	(درجة الحرارة (45~0) الرطوبة (10~80%) (لا-))
: بيئة العمل	درجة الحرارة (45-0) درجة مئوية، الرطوبة (10-80%) (لا-))
: بيئة التخزين	Humidity (10~90%). (°C درجة حرارة (-10~60
: حجم الحرف	ANK, 3.0 * 1.5 فونت: MM / FontB: 1.1 * 2.1mm
: الباركود	UPC-A / UPC-E / J(AEAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 (البرتاغالية) PC863, (البرتغالية) PC860, (متعدد اللغات) PC850, مستوى أوروبا), كاتاكانا) PC347
الشخصيات:	(الشمال), أوروبا الغربية, اللغة اليونانية, اللغة العبرية, شرق) PC865, (الفرنسية PC852(Latin2), (السيريلية # 2) PC866, WPC1252, أوروبا, إيران PC858, IranII, العربية, PT151(1251), اللاتينية, العربية, KG. وزن: 1.25
الخصائص البدنية:	(حجم ظهور: 143 × 145 × 190م (طول * العرض * الارتفاع

مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[*IP](#)

[كتب التعليمات*](#)

[سائق لجميع نظام ويندوز*](#)

[برنامج تشغيل لينكس*](#)

[معلومات الطباعة أدوات ضبط*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)