

مع القاطع التلقائي MM طابعة حرارية 80

(نموذج رقم: OCPP -80H)

ل: ميزات

- ل. سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار
- D. وطباعة الرموز 2 JD يدعم الباركود متعدد
- واجهة 3 ، USB + RS232 + LAN
- ارتفاع سرعة الطباعة 300 Jmm / S
- منفذ إيثرنت نقل البيانات بسرعة عالية جدا 100 JM
- ل. يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م
- ، ل يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفة تذكير
- ل O POS. متوافق مع سائق C ل

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	ثانية / 300MM
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Ø80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
: تباعد الأسطر	(قابل للتعديل بواسطة الأوامر) 3.75mm
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	USB + LAN + المسلسل
ينطق حياة:	مليون تخفيضات 1
rint: رئيس الحياة:	كم 100
: المدخلات العازلة	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
: العرض درج النقدية	DC 24V / 1A
: بيئة العمل	(درجة الحرارة (0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80%) (لان- تكثف
: بيئة العمل	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80 %) (لان- تكثف
: بيئة التخزين	Humidity (10 ~ 90%). (C) درجة حرارة (-10 ~ 60
: حجم الحرف	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
: الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF (خيارات) PDF417 / رمز الاستجابة السريعة / CODE128 / CODE93
: الشخصيات	PC347 (الكندية) PC863، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، أوروبا الموحدة)، كاتاكانا (PC347 الشمال)، غرب أوروبا، الإغريقي، اللغة العبرية، شرق) PC865، (الفرنسية PC852 (Latin2)، (السبيلية # 2) PC866، WPC1252، أوروبا، إيران PC858، IranII، اللاتينية، عربي، PT151 (1251)





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H

