

مع القاطع التلقائي MM طابعة حرارية 80

(نموذج رقم: OCPP -80H)

مميزات:

سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار.

D.متعددة وطباعة الرموز 2 D يدعم الباركود 1

واجهة 3 ، USB + RS232 + LAN

سرعة الطباعة عالية 300mm / S

ميناء إيثرنت عالية السرعة لنقل البيانات 100M.

يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م

، يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفة تكبير

POS. متوافق مع سائق O

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	ثانية / 300MM
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
: تباعد الأسطر	[مم] قابل للتعديل بواسطة الأوامر 3.75
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	USB + LAN + المسلسل
قواطع الحياة:	مليون تخفيضات 1
رأس الطباعة الحياة:	كم 100
المدخلات المخزن المؤقت:	2048Kbytes
NV فلاش:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
إمدادات درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	□ درجة الحرارة (0 □ 45) الرطوبة (10 □ 80٪) □ غير مكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80٪) غير مكثفة
بيئة التخزين:	(%) درجة حرارة (-10 ~ 60 °C): الرطوبة (10 ~ 90)
حجم الشخصية:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (خيارات)

الشخصيات:

متعدد اللغات 8 PC850 أوروبا الموحدة كاتاكانا PC347
الشمال PC865 الكندية-الفرنسية 8 PC863 البرتغالية PC860
WPC1252 أوروبا الغربية اليونانية العربية شرق أوروبا إيران
PC866 , PC852 (Latin2),
PC858, IranII, العربية, اللاتفية, PT151 (1251)



OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter





قوة قابس كهرباء إلى عن على اختيار:

