# مع القاطع التلقائي MMطابعة حرارية 80

(نموذج رقم: OCPP -80H)

## ميزات:

سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار.

1 يدعم الباركود D 2 متعددة وطباعة الرموز D.

USB + RS232 + LAN ، 3 واجهة

300mm / S سرعة الطباعة عالية

100M ميناء إيثرنت عالية السرعة لنقل البيانات.

يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م.

يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفة تذكير ،

متوافق مع سائق O POS.

## المعايير الفنية:

| | |
|---|---|
| طريقة الطباعة: | الحرارية المباشرة |
| سرعة الطباعة: | 300MM / ثانية |
| عرض لفة: | 79.5 ± 0.5mm و |
| قطر الطباعة: | Φ80mm |
| سمك الورق: | 0.06-0.08mm |
| سعة العمود: | 576 خط / نقطة 512 خط / نقطة |
| تباعد الأسطر : | 3.75 مم [قابل للتعديل بواسطة الأوامر] |
| أمر الطباعة: | متوافق مع الأمر ESC / POS |
| نوع الواجهة: | المسلسل + USB + LAN |
| قواطع الحياة: | 1 مليون تخفيضات |
| رأس الطباعة الحياة: | 100 كم |
| المدخلات المخزن المؤقت: | 2048Kbytes |
| NV فلاش: | 256Kbytes |
| محول كهرباء: | AC110V / 240V، 50 ~ 60HZ |
| مزود الطاقة: | DC 24V / 2.5A |
| إمدادات درج النقدية: | DC 24V / 1A |
| بيئة العمل: | درجة الحرارة (0 □ 45) الرطوبة (10 □ 80٪) غير مكثف |
| بيئة العمل: | درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80 ٪) غير مكثفة |
| بيئة التخزين: | درجة حرارة (-10 ~ 60 ℃)؛ الرطوبة (10 ~ 90 ٪) |
| حجم الشخصية: | ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm |
| الباركود: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (خيارات) |

| | |
|---|---|
| الشخصيات: | متعدد اللغات  8 PC850  أوروبا الموحدة  كاتاكانا PC347 الشمال  PC865 الكندية-الفرنسية 8 PC863  البرتغالية PC860 WPC1252  أوروبا الغربية  اليونانية  العبرية  شرق أوروبا  إيران PC852 (Latin2)، PC866 ، PC858، IranII، اللاتفية، العربية، PT151 (1251) |

Ocom®

At your side

# OCPP-80H

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-80H

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80H

ISO FC CE RoHS

**قوة قابس كهرباء إلى عن على اختيار:**