# قطع السيارات الحرارية بطاقة وقوف السيارات طابعة بلوتوث واي فاي 80 مللي متر نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية

ألف OCPP-80 :.نموذج رقم)

## سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة.

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة ؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة ؛

دعم وظيفة بطاقة انتظار الطباعة ؛

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة ؛

كيلو بايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلو بايت ؛ NV 256 تخزين شعار

ملم إلى فاصل ورق قابل للتعديل 80 مم لاختياري ؛ 48

سائق؛ POSي /OPOS متوافق مع

كيلو متر رأس الطابعة طويل العمر 150.

## المعايير الفنية:

| | |
|---|---|
| عام | |
| نموذج | ألف OCPP-80 |
| اسم | طابعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي |
| اللون | أسود |
| واجهه المستخدم | USB / USB Lan / USB BT / USB WiFi / URL WIFI / URL BT / USB RS232 |
| مزود الطاقة | الإدخال: تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج  تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير |
| درج النقود | تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير |
| طباعة الرسومات | يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها<br>(بحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)) |
| عمر رأس الطابعة | كم 150 |
| القاطع | القاطع التلقائي |
| مجسات | نفد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق وعلامة سوداء<br>(كشف (اختياري |
| متعادل | فلاش 256 كيلو بايت NV ، المخزن المؤقت للإدخال 256 كيلو بايت |
| مستلزمات | (كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، فاصل ورق (اختياري |
| دعم نظام التشغيل | متوافق مع iOS / Android / Windows |
| معايير السلامة | CE ، FCC ، بنقابات إلخ |
| القدرة على الطباعة | |
| طريقة الطباعة | خط حراري مباشر |
| ريسولوتون | نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 8 نقاط / مم ، 203 نقطة في البوصة 576 |
| سرعة الطباعة | 200 مم / ثانية (U / UR)<br>260 مم / ثانية (UL / U BT / U WIFI)<br>300 مم / ثانية (URL / URL BT / URL WIFI) |
| عرض الطباعة | ملم 72 |
| طباعة الرسومات | يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها |
| أمر الطباعة | متوافق مع ESC /POS |
| الباركود والشخصية | |
| الباركود | رمز شريطي أحادي الأبعاد:<br>UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / 8 يناير EAN8 / CODE39 / ITF /<br>كودابار / كود 93 / كود 128<br>الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: QR CODE حل USB واحد أو UR بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة |
| شخصية | الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي |
| حجم الشخصية | الخط: A: 12 * 24 مم (ارتفاع) * 3.0 (عرض) ، 1.5 نقطة ، ANK نقطة / خط ، حرف 384<br>FontB: 9 * 17 ملم (ارتفاع) * 2.1 (عرض) ، 1.1 نقطة<br>مبسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم |
| اليابانية / كوريا | اختياري |
| لغة محددة من قبل المستخدم | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / إيران / شرق أوروبا / العبرية / اليونانية / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / العربية / PT151 ، 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151 ، 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام) |
| وسائل الإعلام | |
| نوع الورق | لفة ورق حراري |
| عرض الورق | ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم 48 |
| سماكة الورق | مم 0.06 ~ 0.08 |
| قطر لفة الورق | ملم كحد أقصى 83 |

| | |
|---|---|
| فاصل الورق | اختياري |
| جسدي - بدني | |
| البعد | 196 * 145 * 135 ملم |
| وزن | 1.65 كجم |
| صندوق العبوة | 300 * 190 * 180 ملم |
| في 1 كرتون 12 | 615 * 370 * 535 كجم / 21.5 ملم |
| بيئة | |
| درجة حرارة العمل والرطوبة | إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0 |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20 |

Aocom®
At your side
OCPP-80K
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-80K

## المستندات ذات الصلة:

كيلو المواصفات OCPP-80

قرص مضغوط 80 كيلوOCPP