سمات:

يمكن استخدامه كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة قادمة للورق الأمامي

إنه محول طاقة مدمج ، يتجنب الأسلاك الفوضوية في كل مكان ، ويوفر مساحة كبيرة

دعم 8 أنواع تركيبة واجهة وفيرة

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة

دعم طباعة بطاقة انتظار وظيفة

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة

كيلوبايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلوبايت NV 256 تخزين شعار

فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار

كجم رأس طابعة طويل العمر 150

تخصيص:

عام	
نموذج	ألف OCPP-80
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	USB / USB + Lan / USB + BT / USB + WiFi / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
مزود الطاقة	الإدخال : تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج : تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
درج النقود	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير
عمر رأس الطابعة	150 كم
القاطع	القاطع التلقائي
مجسات	نفد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق وعلامة سوداء (كشف (اختياري
متعادل	256 المخزن المؤقت للإدخال K□NV Flash 256K
مُكَمِّلات	كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، فاصل ورق (خيار آخر)
دعم نظام التشغيل	متوافق مع iOS / Android / Windows / Linux
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، CE ، FCC
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 8 نقاط / مم ، 203 نقطة في 576 □ البوصة
سرعة الطباعة	200 مم / ثانية (U / UR) 2 6 0 مم / ثانية (UL / U + BT / U + WIF I) 300 مم / ثانية (URL / URL + BT / URL + WIFI)
عرض الطباعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (بحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)
أمر الطباعة	متوافق مع ESC /POS
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد: UPC-A / UPC-E / 13 يناير □EAN13 □/ 8 يناير □EAN8 □/ CODE39 / ITF / 128 كود / 93 كود / كودابار S ingle USB رمز شريطي ثنائي الأبعاد□رمز الاستجابة السريعة □ حل □ بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو
حرف	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حجم الشخصية	384 نقطة / خط ، حرف ANK ، الخط: A: 12 * 24 (عرض) 1.5 ، نقطة * 3.0 (ارتفاع) مم FontB: 9 * 17 (ارتفاع) ملم * 2.1 (عرض) 1.1 ، نقطة مبسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اليابانية / كوريا اختياري	اختياري
لغة محددة من قبل المستخدم	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / إيران / شرق أوروبا / العبرية / اليونانية / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151،1251 / PC737 / WPC1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151،1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام)
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم 48
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
قطر لفة الورق	83 ملم كحد أقصى
فاصل الورق	خيار القاعدة

بدني	
البعد	196 * 145 * 135 ملم
وزن	1.65 كجم
صندوق العبوة	300 * 190 * 180 ملم
في 1 كرتون 12	615 * 370 * 535 كجم / 21.5 ملم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف 20-

تفاصيل المنتج:

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface:USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed:260mm/sec
Power Input:24V/2.5A
Cash Drawer:24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface USB&RS232&LAN
Paper Width 80mm
Print Speed 260mm/sec
Power Input 24V/2.5A
Cash Drawer 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China