

مم طباعة حرارية مع قطع السيارات 80

(OCPP -80K :نموذج رقم)

المعايير الفنية:

رأس الطباعة الحياة	100 كم
القاطع الحياة	مليون دولار 1
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	DC 24V / 2.5A
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10
مستلزمات	كابل بيانات ، محول طاقة ، كود طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق اختياري)
الأبعاد	145 × (عرض) × 135 (ارتفاع) مم 196
الوزن الإجمالي	1.5 كجم
الكرتون الرئيسي	وحدة / كرتون 12 سم 36X52X62 البعد (LXWXH)
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android و IOS
طريقة الطباعة	الحراري المباشر
أمر	ESC / POS
الدقة	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	الحد الأقصى = 72 مم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	ش+ BT/ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI ش/URL/ماي/SB/URش
سرعة الطباعة	مم / ثانية 260 ~ (U / UR) ملم / ثانية 200
سمك الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
لفة ضياء	ملم 83 Ø .ماكس
قطع الورق	تمزق يدوي وقاطع تلقائي
مخزن الإدخال	كيلوبايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صني	GB18030 ، BIG5 24x24dots



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K

