طابعة الإيصالات الحرارية متعددة الواجهات 80 مم مع قاطع تلقائي

ألف OCPP-80:.نموذج رقم)

سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة.

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة ؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة ؛

دعم وظيفة بطاقة انتظار الطباعة ؛

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة ؛

كيلو بايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلو بايت ؛ NV 256 تخزين شعار

مم إلى 80 مم فاصل ورق قابل للتعديل لاختياري ؛ 48

سائق؛ POSي /OPOS متوافق مع

100 كيلومتر رأس الطابعة طويل العمر.

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	خروج/POS
القرار	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
سرعة الطباعة	200 مم / ثانية (U / UR) 230 مم / ثانية (UL) 260 مم / ثانية (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)
عرض الورق	48 ملم / 80 ملم / 76 ملم / 68 ملم / 64 ملم / 56 ملم / 52 ملم
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	256 كيلو بايت
فلاش NV	256 كيلو بايت
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صينى	GB18030 ، BIG5 24x24 نقطة
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (كاتاكانا) ، معيار أوروبا) ، PC850 (متعدد اللغات) ، PC860 (برتغالي) ، PC863 (كندي-فرنسي) ، PC865 (شمال) ، PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) PC866 ، WPC1252 ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق أوروبا ، إيران ، PC858 ، IranII ، اللاتفية ، العربية ، PT151 (1251) إلخ.
د 1	UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	رمز الاستجابة السريعة (حل USB أو UR رمز الاستجابة السريعة بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة واحد)
حياة رأس الطباعة	100 كم
حياة القاطع	1 مليون دولار
فاصل الورق	اختياري

مجسات	(نفاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء (اختياري	
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز	
| انتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير	
ظرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ رطوبة نسبية 0	
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ رطوبة نسبية 10-	
مُكَمِّلات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، رمز الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار	
أبعاد	196 (ملم) (ارتفاع) × 135 (عرض) × 145 (د	
الوزن الصافي	1.14 كجم	
الوزن الإجمالي	1.5 كجم	
صندوق فردي	الأبعاد 30 × 19 × 18 سم (الطول × العرض × الارتفاع)	1 وحدة / كرتون
الكرتون الرئيسي	الأبعاد 62 × 36 × 52 سم (الطول × العرض × الارتفاع)	12 وحدة / كرتون
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ يPOS	
SDK	IOS و Android	

Mini Receipt Pri
Quick Start Guide

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface:USB&RS232&LAN
Paper Width:80mm
Print Speed:260mm/sec
Power Input:24V/2.5A
Cash Drawer:24V/1A
OCPP80K2137001339
Made in China

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface:USB&RS232&LAN
Paper Width:80mm
Print Speed:260mm/sec
Power Input:24V/2.5A
Cash Drawer:24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China