

طابعة استلام حرارية مع قطع السيارات موبايل (OCPP -80K) بلوتوث 58mm wifi ملليمتر 80

(OCPP -80K : م / ن)



سمات:

- يمكن استخدامها كطبقة رأس ورقية من الورق والأوراق الأمامية القادمة
- إنه محول الطاقة المدمج، الذي تجنب الحبل الفوضوي في كل مكان، مما يوفر مساحة كبيرة
- دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة
- الباركود وطباعة رمز الاستجابة السريعة D يدعم متعدد 1
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
- دعم وظيفة طابور الطابعة وظيفية
- ناقل حركة عالية السرعة السرعة، Ethernet متر منفذ 100
- شعار التخزين وذاكرة 256 كيلو بايت NV كيلو بايت 256
- انفصال ورق قابل للتعديل للخيار mm أو 80 48
- رأس الطابعة الطويلة 100km

تحديد:

نموذج	OCPP-80K
اسم	طابعة سلع المكتب الحرارية مع قطع السيارات 80MM
اللون	أسود
واجهة المستخدم	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232

مصدر الطاقة	المدخلات: AC 100V-240V. 50-60 هرتز. الإخراج: DC 24V / 2.5A
نوع الطون	DC 24V / 1A
طاقة الرسومات	يدعم تدوير الصورة النقطية والطباعة (كل حجم الصورة النقطية max.20k)
رئيس الطابعة غير	100km.
الطابع	قطع الأسلاك
أجهزة الاستشعار	ورقة خارج. وغطية فتح. من باب الطابع. من باب الورق والعلامة السوداء (الكشف اختياري)
متنقل	فلاش 256 كيلوم Buffer256K. NV الإرجاع
مستلزمات	(تدوير فاصل الورق اختياري. CD. كابل البيانات. محول الطاقة. مسك الطاقة. الأسلاك الوقية
نظام التشغيل الداعم	Windows / Android / iOS يتوافق مع
معايير السلامة	CE. FCC. إلخ.
قدرة الطابعة	الحجم الحراري المسافر
طريقة الطاقة	576 Dots / MM. 203DPI
حجم	حجم (u / ur) 200mm / s (u / ur) 260mm / s (u / u + bt / u + wifi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + WIFI) 72mm
سرعة الطابعة	يدعم النقطية تدوير وطباعة
عرض الطابعة	يدعم ESC / POS يتوافق مع
طاقة الرسومات	
قيادة الطابعة	
الباركود والشخصية	الباركود 1d
الرمز الشريطي	UPCA / URC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 (واحد أو كل أول لا وظيفة رمز الاستجابة السريعة (USB) رمز الاستجابة السريعة (2 Standard GB18030 الشخصية / الشخصية / الشخصية: A: 12 * 24dots. 1.5 (W) * 3.0 (H) MM Fontb: 9 * 17dots. 1.1 (W) * 2.1 (H) MM 24 * 24 * 3.0 (H) MM
حرف	اختياري
حجم الشخصية	اختياري
البيانات / كورن	اختياري
لغة تعريف المستخدم	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeurope / العربية / إيران / إيران / WPC1252 / PC866 / PC858 / PC858 / PC858 / Iranii / Latvian / Arabic / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / thairvietnam / (فيتنام) / (البنغلاديش) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151.1251) / (PC1001) / (الاندلس) / (PC1001) / (PC864
وسائط الإعلام	
نوع الورق	ورقة لغة الحرارة
عرض الورق	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
سبك الورق	0.06 ~ 0.08mm
قطر الورق المقطع	ملم ماكس 83
فاصل الورق	اختياري
سكن	
الحدود	196 * 145 * 135mm
وزن	1.65 كجم
حجم حزمة	ملم 300 * 190 * 180
في 1 الكيلوون	615 * 370 * 535mm / 21.5kg
تلم	
درجة حرارة العمل والرطوبة	0 إلى 45 درجة مئوية. 20 ~ 70 لا التكثيف.
درجة حرارة التخزين والرطوبة	0 إلى 60 درجة مئوية. 20 ~ 90 لا التكثيف.

تفاصيل المنتج:

