قطع السيارات الحرارية بطاقة وقوف السيارات طابعة بلوتوث واي فاي 80 مللي متر نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية

ألف OCPP-80 :.نموذج رقم)

سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة.

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة ؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة ؛

دعم وظيفة بطاقة انتظار الطباعة ؛

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة ؛

كيلو بايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلو بايت ؛ NV 256 تخزين شعار

ملم إلى فاصل ورق قابل للتعديل 80 مم لاختياري ؛ 48

سائق؛ POSي /OPOS متوافق مع

كجم رأس طابعة طويل العمر 150.

المعايير الفنية:

عام	
نموذج	ألف OCPP-80
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	USB / USB Lan / USB BT / USB WiFi / URL WIFI / URL BT / USB RS232
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
درج النقود	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (يحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)
عمر رأس الطابعة	كم 150
القاطع	القاطع التلقائي
مجسات	نفد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق وعلامة سوداء (كشف (اختياري
متعادل	فلاش 256 كيلو بايت NV ، المخزن المؤقت للإدخال 256 كيلو بايت
مُكَمِّلات	(كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، فاصل ورق (اختياري
دعم نظام التشغيل	متوافق مع iOS / Android / Windows
معايير السلامة	CE ، FCC ، بنقابات إلخ
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 8 نقاط / مم ، 203 نقطة في البوصة 576
سرعة الطباعة	200 مم / ثانية (U / UR) 260 مم / ثانية (UL / U BT / U WIFI) 300 مم / ثانية (URL / URL BT / URL WIFI)
عرض الطباعة	ملم 72
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
أمر الطباعة	متوافق مع ESC /POS
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد: UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / 8 يناير EAN8 / CODE39 / ITF / كودابار / كود 93 / كود 128 الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: QR CODE حل USB واحد أو UR بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة
حرف	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حجم الشخصية	الخط: ANK ، نقطة / خط ، حرف 384 A: 12 * 24 مم (ارتفاع) * 3.0 (عرض) ، 1.5 نقطة FontB: 9 * 17 ملم (ارتفاع) * 2.1 (عرض) ، 1.1 نقطة مبسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اليابانية / كوريا	اختياري
لغة محددة من قبل المستخدم	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / إيران / شرق أوروبا / العبرية / اليونانية / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / العربية / PT151 ، 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151 ، 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام)
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	48 ملم / 80 ملم / 76 ملم / 68 ملم / 64 ملم / 56 ملم / 52 ملم
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
قطر لفة الورق	83 ملم كحد أقصى

فاصل الورق	اختياري
بدني	
البعد	196 * 145 * 135 ملم
وزن	1.65 كجم
صندوق العبوة	300 * 190 * 180 ملم
في 1 كرتون 12	615 * 370 * 535 كجم / 21.5 ملم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

Aocom®
At your side
OCPP-80K
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

المستندات ذات الصلة:

كيلو المواصفات OCPP-80

قرص مضغوط 80 كيلوOCPP