سمات:

l. يمكن استخدامه كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة قادمة للورق الأمامي
m. إنه محول طاقة مدمج ، يتجنب الأسلاك الفوضوية في كل مكان ، ويوفر مساحة كبيرة
n. دعم 8 أنواع تركيبة واجهة وفيرة
o. يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة
p. دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
q. دعم طباعة بطاقة انتظار وظيفة
r. منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة
s. كيلوبايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلوبايت NV 256 تخزين شعار
t. فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار
u. كجم رأس طابعة طويل العمر 150

تخصيص:

عام	
نموذج	OCPP-80K
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	USB / USB + Lan / USB + BT / USB + WiFi / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
مزود الطاقة	الإدخال : تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج : تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
درج النقود	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (بحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)
عمر رأس الطابعة	كم 150
القاطع	القاطع التلقائي
مجسات	نفد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق وعلامة سوداء (كشف اختياري)
متعادل	256 Kمخزن الإدخال المؤقت NV Flash 256K
مُكَمِّلات	كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي (، فاصل ورق (خيار آخر
دعم نظام التشغيل	متوافق مع iOS / Android / Windows
معايير السلامة	CE ، FCC ، بنفايات إلخ
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 8 نقاط / مم ، 203 نقطة في 576 البوصة
سرعة الطباعة	200 مم / ثانية (U / UR) 2 6 0 مم / ثانية (UL / U + BT / U + WIF I) 300 مم / ثانية (URL / URL + BT / URL + WIFI)
عرض الطباعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
أمر الطباعة	متوافق مع ESC / POS
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد: UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / 8 يناير EAN8 / CODE39 / ITF / 128 كودابار / كود 93 / كود S ingle USB رمز شريطي ثنائي الأبعاد رمز الاستجابة السريعة حل أو UR بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة
حرف	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حجم الشخصية	نقطة ، 1.5 (عرض) 24 * 12 :A: الخط ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 3.0 * (ارتفاع) مم نقطة ، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم 17 * 9 :FontB مبسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
الياباني / كوريا اختياري	اختياري
لغة محددة من قبل المستخدم	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / إيران / شرق أوروبا / العبرية / اليونانية / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151،1251 / PC737 / PC864 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151،1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام)
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم 48
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 83
فاصل الورق	خيار القاعدة
بدني	
البعد	196 * 145 * 135 ملم
وزن	1.65 كجم
صندوق العبوة	300 * 190 * 180 ملم
في 1 كرتون 12	615 * 370 * 535 كجم / 21.5 ملم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface:USB&RS232&LAN
Paper Width:80mm
Print Speed:260mm/sec
Power Input:24V/2.5A
Cash Drawer:24V/1A
OCPP80K2137001339
Made in China

Mini Receipt Pri
Quick Start Guide