

## سمات:

يمكن استخدامه كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة قادمة للورق الأمامي

إنه محول طاقة مدمج ، يتجنب الأسلاك الفوضوية في كل مكان ، ويوفر مساحة كبيرة

دعم 8 أنواع تركيبية واجهة وغيرة

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة

دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة

دعم طباعة بطاقة انتظار وظيفة

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة

كيلوبايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلوبايت NV 256 تخزين شعار

فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار

كجم رأس طباعة طويل العمر 150

## تخصيص:

عام	
نموذج	OCP-80K
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب 80 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	USB / USB + Lan / USB + BT / USB + WiFi / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
مزود الطاقة	الإدخال : تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج : تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
درج النفود طباعة الرسومات	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (بحد أقصى 20 كيلو بايت حجم كل صورة نقطية)
عمر رأس الطابعة	150 كم
القاطع	القاطع التلقائي
محسبات	نقد الورق وفتح الغطاء وانحسار الورق وانحسار الورق وعلامة سوداء (كشف اختياري)
متعال مُكَقَلَات	256K NV Flash المخرن المؤقت للإدخال كابيل بيانات ، محول طاقة ، سلك طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، بدوي ( ، فاصل ورق (خيار آخر
دعم نظام التشغيل	iOS / Android / Windows متوافق مع
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 8 نقاط / مم ، 203 نقطة في 576 البوصة
سرعة الطباعة	200 (U / UR) مم / ثانية 260 (UL / U + BT / U + WIFI) مم / ثانية 300 (URL / URL + BT / URL + WIFI) مم / ثانية
عرض الطباعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد UPC-A / UPC-E / 13 EAN13 / 8 / CODE39 / ITF / كودبار / كود 93 / كود 128 Single USB رمز شريطي ثنائي الأبعاد رمز الاستجابة السريعة حل بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو
حرف	الخطوط الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 قياسي
حجم الشخصية	نقطة ، 1.5 (عرض) A: 12 * 24 : الخط ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 * 3.0 (ارتفاع) مم نقطة ، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم 17 * 9 FontB: مبسطة / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اختياري	اليابانية / كوريا
لغة محددة من قبل المستخدم	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / PC864 / PT151.1251 / PC737 / WPC1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151.1251) / (WPC1257) / (فيتنام) / (التالاندية) / (PC864)
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم / 48
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 83

فاصل الورق	خيار القاعدة
بدني	
البعء	196 * 145 * 135 ملم
وزن	1.65 كجم
صندوق العبوة	300 * 190 * 180 ملم
في 1 كرتون 12	615 * 370 * 535 ملم / 21.5 كجم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 5 4 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكافئ 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكافئ -20











