

مِنْ طَابِعَةِ الْإِيْصَالَاتِ الْحَرَارِيَّةِ مَعَ الْقَاطِعِ التَّلَقَائِيِّ 80

(ألف 80 :م/ن)

سمات:

- يمكن استخدامها كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة قادمة للورق الأمامي . 1
هو - هي محول طاقة مدمج، والذي يتجنب فوضى السلك في كل مكان، مما يوفر مساحة كبيرة . 2
دعم 8 أنواع منزج واجهة وفيرة . 3
يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة . 4
دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة . 5
دعم وظيفة تذكرة انتظار الطابعة . 6
منفذ إينترنت 100 متر، نقل بيانات عالي السرعة . 7
بسعة 256 كيلو بايت وذاكرة تخزين مؤقت كبيرة بسعة 256 كيلو بايت NV تخزين شعار . 8
فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار . 9
رأس طابعة طول العمر 150 كجم . 10

تخصيص

نوع	ألف 80
الورق	طابعة حرارية لسيطرة المكتب مقاس 80 مم منفردة طباعة علوي
واجهة المستخدم	USB/BLUETOOTH/WIFI/URLWIFI/FLUJ/URLBT/USBR5232
مزود الطاقة	1 بارا متعدد 100 فولت-50 هرتز ، آنسا : العاشرة 24 فولت-240 فولت، 1.5 آمپير
درج الفقد	يتألف من 24 فولت 1 آمبير
طابعة الرسومات	(عدم تزيل الصور الفضفاضة وطباعتها) حجم الصورة الفضفاضة بعد أقصى 20 ثانية
عمر رأس الطابعة	كم 150
الطاقة	نفاد الورق، دفع الطماطم، احتضار الورق وفامة الورقة
أجهزة الاستشعار	المحسن المق�향 للإدخال 256 كيلوبطاقة ذاكرة 256 كيلوبايت
معابر	(كامل البيانات، محول الطاقة، شركة الطاقة يحب وظيفتهم ، تذكر الورق، دفع ممعبطة ، فاصل الورق ، الحالة الـ
مغلاط	متوازن مع آلة أو سلسلة ، دفع ، تذكر الورق ، وظيفة ، تزيل الصور الفضفاضة
دعم نظام التشغيل	لتحدة الأدوات المدعومة ، معايير CE ،
معايير السلامة	معايير السلامة
طريقة الطباعة	خط الحراري المباشر
القرار	(نقطة/خط أو 512 نقطة/خط) 8 نقاط/مم، 203 ديسيل (نقطة/خط) ، 300 ديسيل (نقطة/خط)
سرعة الطباعة	200 مللي متر/ثانية (URL / URLBT / URLWIFI)
عرض الطابعة	72 ملم
طباعة الرسومات	بدعم تزيل وظيفة الصور الفضفاضة
أمر الطابعة	متواافق مع POS
الباركود	1. UPC-A/EAN-13/EAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ 128 بيزار/93 زيزار 2. دوكالر/دوكالر 3. ماركر/ماركر 4. ماركر/ماركر
شخصية	لا يطمس رمز الاستجابة السريعة UR أو USB حل الماركر ذات الأداء الممتاز لاستدامنة السريعة
حجم الخط	الرسالة المقطرة GB18030 24*12 : الخط ، نقطة 1.5 (عرض 0.3 * ارتفاع)، ملم
البيانات/كتاب	384 خط ، نقطة 2.1 * (عرض 0.4 * ارتفاع)، ملم
حراري	الخط 1779 * نقطة 1.1 (عرض 0.3 * ارتفاع)، ملم
لغة محددة من قبل المستخدم	الرسالة المقطرة GB2312 ، نقطة 24*24 : (عرض 0.3 * ارتفاع)، ملم
وسائط	حراري
نوع الورق	ورق حراري
عرض الورق	48 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم
سمك الورق	0.05 ~ 0.08 ملم
فطرقة الورق	83 ملم
فاصل الورق	1 ملم
البعد	196*145*135 مللي متر
وزن	1.65 كجم
صندوق الخردة	300*190*180 ملم
في 1 كرتون	615*370*535 مللي متر
البعدين	إلى 4 درجة، مئوية -10% ~ 80% التكثيف 0
البعدين	إلى 60 درجة مئوية -20% ~ 90% التكثيف 0
عمل درجة حرارة & رطوبة	تحت درجة حرارة & رطوبة



















