

80 毫米热敏打印纸

(打印分辨率: OCPP -80M)

主要特性:

1. 260 毫米热敏打印纸 / 卷
2. 打印分辨率 1 : 打印分辨率 80 毫米
3. 支持 QR CODE 打印
4. 支持 USB + LAN
5. 支持热敏打印
6. 支持热敏打印
7. 支持热敏打印
8. 支持热敏打印
9. 支持热敏打印

规格:

打印纸规格	热敏打印纸
打印分辨率	ANK 字体 A: 12 * 24 点阵 字体 B: 9 * 17 / 打印分辨率 80 毫米 / 点阵 24 * 24 : 打印分辨率
打印速度:	576 毫米 / 分钟 512 毫米 / 分钟
支持的字体	PC347 标准欧洲 片假名 PC850 (西文字符集) PC860 (西文字符集) PC863 (西文字符集) PC865 (片假名) WPC1252 片假名 西文字符集 西文字符集 西文字符集 Latin2 片假名 PC858 (Latin2) 片假名 PC852 (Latin2) 片假名 PC858 (Latin2) 片假名 PC852 (Latin2) 片假名 PT151 片假名 1251
支持的条形码	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
打印纸宽度	260MM / 毫米
打印纸长度	1024 毫米
打印纸厚度	79.5 ± 0.5mm
MCBF (平均无故障时间)	100KM
支持的接口	支持 ESC / POS
打印纸电压 / 电流	DC24V / 1A
打印纸厚度	0.06-0.08mm
打印纸	热敏打印纸
打印纸直径	79.5 ± 0.5mm * φ83mm
支持的接口	支持 USB + LAN
支持的操作系统	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 & 8 / Linux / win10
打印纸电压	DC24V / 2.5A
打印纸功率	AC 110V / 220V 50 ~ 60Hz 输入 DC 24V / 2.5A
打印纸尺寸	185x140x134mm (L * W * H)
重量	1.48kg



OCPP-80M





**Aocom**<sup>®</sup>  
Terminal Receipt Printer  
Model: OCPP-80M  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 200mm/s  
Power Input: 24V / 2.5A  
Interface: RS232C / USB / LAN  
CE FCC CB RoHS  
MADE IN CHINA



**ocom**<sup>®</sup>  
All your side

Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-80M  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 260mm/s  
Power Input: 24V --- 2.5A  
Interface: RS232+USB+LAN  
Command Support: ESC/POS

OCPP80M-NMBZ1908100030

CE FC CB RoHS  
MADE IN CHINA



OCPP-80M





# OCPP-80M

