

MM طابعة حرارية 80

(نموذج رقم: OCPP-80M)

تخصيص:

طبع Method	thermal مباشرة تي
إيزي S حرف	الصينية المبسطة / التقليدية: 24 * 17dots, FontB: 9 * 24 dots, ANK, 24 * 12 dots؛ 24 نقطة
عمود Capacity:	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
صفحة الكود	PC347(كانا)، أوروبا الموحدة، (متعدد اللغات) PC850، (البرتغالية) PC860، (الشمال)، PC863(الكندية الفرنسية)، WPC1252، PC866(# السيريلية)، غرب أوروبا، الإغريقي، اللغة العبرية، شرق أوروبا، إيران PT151(1251)، اللاتينية، عربي، Iran1، PC852(Latin2)، PC858(Latin2)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
تبول S طبع	260mm / ثانية
إدخال بuffer	بايت 1024
ورقة Width	79.5 ± 0.5mm و
MCBF (الحياة)	100KM
طبع Command	ESC / POS متوافق مع
السيولة Drawer Control	DC24V / 1A
ثي hickness ورقة	0.06-0.08mm
قاطعة	القاطع اليدوي
أبر P تدرج	79.5 ± 0.5mm * φ83mm
جهة تعامل	LAN + مسلسل + يو اس بي
سائق الصورة	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / لينكس / win10 / اند 8
قوة Supply	DC24V / 2.5A
Input لقوة اadapter	DC 24V / 2.5A فولت / 220 فولت ، 50 ~ 60 هرتز ؛ الإخراج ac 110
البعاد	185X140X134مم (L * W * H)
وزن	1.48كلغ



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M

