

80mm 热敏打印机

(打印分辨率: OCPP -80P)



主要规格:

打印语言	ESC / POS.
分辨率	576Dots / 512 点 / 点
打印幅宽	72 = 89mm
打印速度	200mm / s.
打印长度	80MM
打印精度	0.06 ~ 0.08mm
打印直径	Ø 83 mm
打印语言	支持多种语言
打印容量	256kbytes.
nv 容量	128kbytes.
打印语言	支持 A: 12 * 24 (17 * 9 : 点 / 点)
打印语言	GB18030 big5 24x24dots
打印语言 / 打印语言	支持
打印语言	PC347 (支持多种语言) PC850 (支持多种语言) PC860 (支持多种语言) PC863 (支持多种语言) PC865 (支持多种语言) WPC1252 PC866 (2 # 支持多种语言) PC852 (支持多种语言) PC858 Iranian 支持多种语言 PT151 (1251) 支持。
1D.	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / 39 点 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D.	支持多种语言 PDF417 (USB 支持多种语言)
打印语言	100 支持多种语言
打印语言	1 支持多种语言
打印语言	支持多种语言
打印语言	支持多种语言

電源	AC 100V-240V 50 / 60HZ
電源	DC 24V / 2.5A
動作温度	0 80 ~ 10 動作温度 45 ~ 動作 RH
動作湿度	-10 ° C-60 90 ~ 10 動作湿度 RH
動作環境	動作 動作 動作動作 動作動作 動作 動作動作 動作 動作動作動作 動作 (動作) 動作動作 動作動作 動作動作 (動作) 動作動作 動作動作
動作時間	1 動作
動作	動作動作 動作 Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	動作動作動作 iOS.





