

طابعة إيصالات حرارية متعددة الوسائط 80 مم مع قاطع ذاتي

□ OCPP -80Q :نموذج رقم□

الميزات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة.

QR وطباعة رمز D يدعم متعدد الباركود 1

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة ؛

دعم وظيفة طباعة قائمة الانتظار

منفذ إيثرنت ، نقل البيانات بسرعة فائقة ؛ 100M

بحجم 256 كيلوبايت وذاكرة تخزين مؤقت كبيرة سعة 256 كيلوبايت ؛ NVK ذاكرة تخزين شعار

مم إلى فاصل ورق قابل للتعديل 80 مم لاختياري ؛ 48

سائق؛ POS / J POS / O متوافق مع

رأس الطابعة طويلة العمر 100KM

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
أمر	ESC / POS
الدقة	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	الحد الأقصى = 72 مم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
سرعة الطباعة	200 (U / UR) مم / ثانية 230 (UL) ملم / ثانية 260 (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI) ملم / ثانية
عرض الورق	ملم / 52 / ملم / 56 / ملم / 64 / ملم / 68 / ملم / 76 / ملم / 80 / ملم / 48
سماعة الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
لفة ضياء	ملم 83 Ø .ماكس
قطع الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلوبايت 256
فلاش NV	كيلوبايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
ياباني / كوري	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	شمال) ، PC865 ، (كندي-فرنسي) PC863 ، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا) ، كاتاكانا) PC347 ، (إيران ، PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) PC866 ، WPC1252 ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق أوروبا ، إيران ، PC858 ، إلخ (1251) PT151 ، إيران 2 ، لاتفية ، عربية ،
1 د	UPC-A / UPC-E / 13 يناير □ EAN13 □ / 8 يناير □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2 د	(واحد بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة (حل)
حياة رأس الطباعة	100 كم
حياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	اختياري
أجهزة الاستشعار	(نفاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء) اختياري

إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	DC 24V / 2.5A
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	RH %درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90 -10
مستلزمات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار)
الأبعاد	196 (د) × 145 (عرض) × 135 (ارتفاع) ملم
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1.5 كجم
صندوق فردي	الأبعاد 30 × 19 × 18 سم (طول × عرض × ارتفاع)
الكرتون الرئيسي	62 (LXWXH) سم 36X52X البعد
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android و IOS





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q



