

طابعة الإيصالات الحرارية متعددة الواجهات 80 مم مع قاطع تلقائي

□OCPP-80Q.:نموذج رقم)

سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة.

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة ؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة ؛

دعم وظيفة بطاقة انتظار الطابعة ؛

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة ؛

كيلو بايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلو بايت ؛ NV 256 تخزين شعار

مم إلى 80 مم فاصل ورق قابل للتعديل لاختياري ؛ 48

سائق ؛ POS ي / OPOS متوافق مع

.كيلومتر رأس الطابعة طويل العمر 100

المعايير الفنية:

طريقة الطابعة	حراري مباشر
يأمر	خروج/POS
القرار	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
عرض الطابعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
سرعة الطابعة	200 مم / ثانية (U / UR) 230 مم / ثانية (UL) 260 مم / ثانية (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم 48
سماكة الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة 24x24 ، BIG5 ، GB18030
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (شمال) ، PC865 ، (كندي-فرنسي) PC863 ، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا ، كاتاكانا) PC347 ، PC852 (Latin2) ، PC852 ، (السيريلية # 2) PC866 ، WPC1252 ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق أوروبا ، إيران ، إلخ (1251) PT151 ، اللاتفية ، العربية ، IranII ، PC858
د 1	UPC-A / UPC-E / 13 EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	(واحد بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة (حل)
حياة رأس الطابعة	كم 100
حياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	اختياري

مجسات	(نفاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء) اختياري	
إدخال	تيار متردد 100 فولت - 240 فولت 50/60 هرتز	
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير	
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0	
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10	
مُكَمَّلَات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، رمز الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق) (خيار)	
أبعاد	196 (د) × 145 (عرض) × 135 (ارتفاع) ملم	
الوزن الصافي	1.14 كجم	
الوزن الإجمالي	1.5 كجم	
صندوق فردي	الأبعاد 18 × 19 × 30 سم (الطول × العرض × الارتفاع)	وحدة / كرتون 1
الكرتون الرئيسي	الأبعاد 52 × 36 × 62 سم (الطول × العرض × الارتفاع)	وحدة / كرتون 12
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ ي POS	
SDK	Android و IOS	





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





: المستندات ذات الصلة :

