

مم طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

(ثانية OCPP-80: م/ن)

سمات:

1. تصميم مدمج، مظهر عصري ، سهلة ل تحميل الورق .
2. يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة .
3. دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة .
4. دعم وظيفة تذكير انتظار الطباعة .
5. دعم مجموعة واجهة مختلفة .
6. ما يصل إلى 300 مم/ثانية عالية السرعة طباعة منخفضة الضوضاء .
7. فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار .
8. رأس طباعة طويل العمر 150 كجم .
9. دعم جيل الجدار .

تخصيص

نموذج	OCPP-80
اسم	طابعة حرارية لمسطح المكتب مقاس 80 مم مزودة بقاطع تلقائي
لون	أسود
واجهة المستخدم	U بر/B/USB/Ln/USB/BT/ USBWIFI/FU/URLWIFI/URLBT
مردود الطاقة	A تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز . اناج : العاصمة 24 فولت / 2.5 nput
درج التهوئة	تيار مستمر 24 فولت 1.1 أمبير
عمر رأس الطباعة	150 كم
القاطع	القاطع التلقائي
اجهزة الاستشعار	نفاذ الورق، فتح الغطاء، اختصار القاطع، اختصار الورق والعلامة السوداء (الكشف) (اختياري)
مميزات	(كامل البيانات، محول الطاقة، شركة الطاقة تحت تطوير، ككرة الورق، فرش محفوظ، دليل، فاصل، الورق، الحزام إل)
دعم نظام التشغيل	متوافق مع آي أو إس/أندرويد/ويندوز/اللينكس
معايير السلامة	لحده الإيصالات الفردية، بطاقات إلج CE
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
نقل الحزام	دبشيل مجموعة العوازل 203
سرعة الطباعة	200 مم/ثانية (U/UR)
عرض الطباعة	2 6 0 مم/ثانية (UL / UBT/UWIF I)
عرض الطباعة	300 مم/ثانية (URL/ URLBT/ URLWIFI)
طابعة الرسوميات	72 نقطة
أخر الطباعة	(دعم تنزيل الصور النقطية وطاعتها) (حجم الصورة النقطية بحد أقصى 20 كيلوبايت)
الباركود	1 ID الباركود: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8)/CODE39/ITF/ كودبار/كودبار93/كودبار 128 (لا وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB حل S) الباركود ثنائي الأبعاد رمز الاستجابة السريعة
حجم الحرف	شخصية آت، الحذا: أ. 24*12 نقطة، 1.5 (عرض) 3.0* (ارتفاع) ملم ب. 17*9 نقطة، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم المسطرة التقليدية: 24*24 نقطة، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
البيانات/كودبار	دعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WESTEUROPE/GEED/HEBREW/EASTEUROPE/IRAN/WPC1252/PC866/PC737/PC858/IRAN/LATVIAN/PT151.151.1251/WPC. PC1001/(البيانات)/(البيانات)/(PC864)/(WPC1257)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	(مم / 52 / مم / 56 / مم / 64 / مم / 68 / مم / 76 / مم / 80 / مم) (اختياري) 48
سمك الورق	ملم 0.06 - 0.08
قطر لفه الورق	ملم كحد أقصى 80
فاصل الورق	دعم
بدن	
البيد	ململي متر 180*142*136
وزن	1.65 كجم
صندوق الحزمة	ململي متر 228*215*165
في الكرتون	ململي متر/كجم 475*445*358 1.5.65
عمل درجة حرارة في رطوبة	إلى 5 4 درجة مئوية ، 10% - 80% لا التكثيف 0
تخزين درجة حرارة في رطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% - 90% لا التكثيف -20