مم طابعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

(ثانية OCPP-80 :م/ن)

:سمات

- تصميم مدمج، مظهر عصري , سهلة ل تحميل الورق .1
- 2. يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة . 3
- دعم وظيفة تذكرة انتظار الطباعة . 4
- دعم مجموعة واجهة مختلفة . 5
- ما يصل إلى 300 مم/ثانية عالية السرعة طباعة منخفضة الضوضاء .6
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار .7
- رأس طابعة طويل العمر 150 كجم .8
- دعم جبل الجدار .9

تخصيص

	OCPP-80
نموذج	
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 80 مم مزوده بقاطع تلقائي
لون	أسود
واجهه المستخدم	U _{uv} B/USBLin/USB8T/ USBWtifti/vRLWtifti/vRLBT
مزود الطاقة	A نبار متردد 100 فولت- 2-20 فولت، 60-50 هرنز , انتاج : العاصمة 24 فولت / 2.5: التا
درج النقود	تبار مستمر 24 فولت/1 أمبير
عمر رأس الطابعة	کم 150
القاطع	القاطع التلقائي
أجهزة الاستشعار	نفاد الورق، فتح الفطاء، انحشار الورق والعلامة السوداء
	(الكشف (اختياري
مُكَمَّلات	(كابل البيانات، محول الطاقة، شركة الطاقة بحت وتطوير ، بكرة الورق، قرص مضغوط، دليل، فاصل الورق (الخيار ألّ
دعم نظام التشغيل	متوافق مع آق أو إس/أندرويد/ويندوز/لينكس
معايير السلامة	الجنة الانصالات العلام الله على المسالة المسالة الله الله الله الله الله الله الله ا
طريقة الطباغة	خط حراري مباشر
على أ حازم	ديسيبل متوحد الخواص 203
سرعة الطباغة	200 مراتانية (U/UR) مراتانية (U/UR)
	2 6 مرانانیه (UL / UBT/UWIF I)
	(URL/ URLBT/ URLWIFI) مراتانيه (URL/ URLBT/ URLWIFI)
عرض الطباعة	مام 72
طباغة الرسومات	(يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (حجم الصورة النقطية بحد أفصي 20 كيلو بابت
أمر الطباغة	POS/متوافق مع إيسك
الباركود	الباركود [.] UPC-A/UPC-E/JANI3(EANI3)/JAN8(EANIS)/CODE39/ITF/ 128يخ كان المراكود (الاستحادة السرمة EANIS)/JAN8(
حجم الحرف	التحديد الذي الحداث (الحداث التحداث التحداث (التحداث التحداث (التحداث التحداث (التحداث التحداث (التحداث (التحداث التحداث (التحداث (التحداث التحداث (التحداث (التحداث التحداث (التحداث
خباري البابانية/كوريا	يدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WESTEUROPE/GEED/HEBREW/EASTEUROPE/RAN/WPC1252/PC866/PC737/PC858/RANI/LATV/IAN/PT151.151.1251/PC737/WPC. PC1001/(اونما/)(PC1001)/(PT151,1251)/(WPc1257)/(PC864)/(ونما/)(الملائدية)
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	(مم / 52 مم / 68 مم / 76 مم / 68 مم / 61 مم / 68 مم / 61 مم / 68 مم (اختياري 48
سمك الورق	ملم 0.08 ~ 0.00
قطر لفة الورق	ملم كحد أفصى 80
فاصل الورق	يدعم
بدني البعد	
	ملاي متر 180*414 136
وزن	كجم 1.65
صندوق الحزمة	مللي متر 165*215=228
في الكرتون 8	مللي متر 15.65/5 كجم 458*445*4
dia.	
- 1 6-1 - 1 -	الى 4 5 درجة مئوبة , 10%~80% لا التكتيف 0
عمل درجة حرارة نδ رطوبة	ا النحية , 10 5 00 10 10 1 التحتيف 0 ا
عمل درجة حرارة xx رطوبة تخزين درجة حرارة xx رطوبة	الب 4 - 3 درحة متوية ، بالفر" - 2000 % التخليف تا إلى 60 درجة متوية ، (10% - 20% أل الكتيف 20-