

## سمات:

8 صناديق  
 1 صندوق  
 100M  
 256 NV  
 OPOS/ POS  
 100

## المعلومات الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	خروج/POS
القرار	نقطة / خط أو 2 1 5 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	U SB / UL / U + BT / U + WIFI
سرعة الطباعة	U 200 مم / ثانية UL) 2 60 مم / ثانية
عرض الورق	80 ملم
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
لغة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (برتغالي) ، PC860 (متعدد اللغات) ، PC850 (معياري أوروبا) ، كاتاكانا) PC863 (شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق) PC865 ، (كندي-فرنسي) PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) PC866 ، أوروبا ، إيران إلخ (1251) PT151 ، اللاتفية ، العربية ، IranII ، PC858
د 1	UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	<b>واحد بدون وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة ( حل السريعة)</b>
حياة رأس الطباعة	100 كم
الحياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار القاعدة
مجسات	نفاذ الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء ((اختياري))
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
ظرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10
مُكَمَّلَات	كابيل البيانات ، محول الطاقة ، رمز الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) فاصل الورق (خيار)
أبعاد	(د) 2 14 × (عرض) 6 13 × (ارتفاع) ملم 1 80
الوزن الصافي	كجم 1.14
الوزن الإجمالي	كجم 1. 8

سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ يPOS
SDK	Android و IOS













