

مع قاطع آلي MM طابعة حرارية 80

ت 80-OCPP :نموذج رقم □

سمات:

1. دعم 8 أنواع وفيرة أنا مزيج
2. يدعم متعدد الباركود 1 د و ربال قطري طباعة الكود.
3. دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة.
4. منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة.
5. ذاكرة عازلة كبيرة kb تخزين الشعار و NV 256 كيلوبايت 256.
6. سائق POS / OPOS متوافق مع C .
7. كيلومتر رأس الطابعة طويل العمر 100 .

□ المعايير الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	خروج/POS
الدقة	نقطة / خط أو 2 1 5 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	WIFI يو / BT ماي / ش / B يو س
سرعة الطباعة	مم / ثانية □ يو □ 200 (يو 0 6 2L) / ثانية (يو)
عرض الورق	ملم 80
سماكة الورق	مم 0.06 ~ 0.08
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا) ، كاتاكانا) PC347 ، (شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق) PC865 ، (كندي-فرنسي) PC863 ، PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) PC866 ، WPC1252 ، أوروبا ، إيران ، إلخ (1251) PT151 ، إيران 2 ، لاتفية ، عربية ، PC858 .
1D	UPC-A / UPC-E / 13 يناير □ EAN13 □ / 8 يناير □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	واحد لا وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB حل S () السرعة
رأس الطباعة الحياة	كم 100
القاطع الحياة	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار آل
مجسات	نفاذ الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء (اختياري)
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10

مستلزمات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار)
أبعاد	1 80 x 14 2 (د) (همم) 6 13 x (ث)
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1. 8 كلغ
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ يPOS
SDK	Android و IOS









Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/P (PDS)
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=6)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000

It's More Than A Printer










Thermal Printer



Together we quest for the best



ACOM Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 84011A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

