

مع قاطع آلي MM طباعة حرارية 80

ت 80-OCPP :، نموذج رقم

سمات:

يدعم الباركود متعدد الأبعاد 1 و ربال قطري طباعة الكود

دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة

تخزين الشعار و 256 كيلوبايت ذاكرة عازلة كبيرة NV كيلو بايت 256

سائق POS ي / OPOS متوافق مع

رأس طباعة طويل العمر 100 كيلومتر

المعايير الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	POS/خروج
القرار	نقطة / خط أو 2 1 5 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	WIFI يو / BT ماي / ش / B يو س
سرعة الطباعة	مم / ثانية 200 (يو) / ثانية (يو) 0 6 2L
عرض الورق	80 ملم
سماكة الورق	مم 0.06 ~ 0.08
لغة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	كندي(-) PC863 ، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا ، كاتاكانا) PC347 ، (فرنسي) WPC1252 ، (شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق أوروبا ، إيران) PC865 ، (السيريلية # 2) PC866 ، (الخط 1251) PT151 ، إيران 2 ، لاتفية ، عربية ، PC858
د 1	UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / 8 يناير EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	(واحد رقم وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB حل S) رمز الاستجابة السريعة
رأس الطباعة الحياة	كم 100
القاطع الحياة	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار آل
مجسات	(نقاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء) (اختياري)
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير

طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10
مُكَمَّلات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار)
أبعاد	1 80 x 14 2 x 6 13 (ث) (همم) (د)
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1.8 كلف
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ POS
SDK	Android و IOS













