مع قاطع آلي MM طابعة حرارية 0 8

ت OCPP-80 :.نموذج رقم

سمات:

1. nterfaجe دعم 8 أنواع وفيرة أنا مزيج
2. يدعم متعدد الباركود 1 د و ريال قطري طباعة الكود.
3. دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
4. منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة.
5. ذاكرة عازلة كبيرة kbتخزين الشعار و NV 256 كيلوبايت 256.
6. سائق POSي / OPOS متوافق مع C.
7. كيلومتر رأس الطابعة طويل العمر 100

المعايير الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	خروج/POS
الدقة	نقطة / خط أو 5 1 2 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	يو س / B / ش / ماي / BT / يو WIFI
سرعة الطباعة	200 بو ثانية / مم (يو 2L) 6 0 مم / ثانية
عرض الورق	80 ملم
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	256 كيلو بايت
فلاش NV	256 كيلو بايت
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صينى	GB18030 ، BIG5 24x24 نقطة
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (كاتاكانا ، معيار أوروبا) ، PC850 (متعدد اللغات) ، PC860 (برتغالي) ، PC863 (كندي-فرنسي) ، PC865 (شرق ، العبرية ، اليونانية ، أوروبا الغربية ، شمال) ، PC866 (2 # السيريلية) ، PC852 (Latin2) ، WPC1252 ، أوروبا ، إيران ، PC858 ، عربية ، لاتفية ، إيران 2 ، PT151 (1251) إلخ.
1D	UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / 8 يناير EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2 د	رمز الاستجابة السريعة **واحد لا وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB حل S (السريعة)**
رأس الطباعة الحياة	100 كم
القاطع الحياة	1 مليون دولار
فاصل الورق	خيار آل
مجسات	نفاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء (اختياري)
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز
انتاج |	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
ظرف العمل	45 درجة مئوية ~ 10٪ ~ 80٪ رطوبة نسبية 0 درجة مئوية
حالة التخزين	-60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ رطوبة نسبية -10 درجة مئوية

مستلزمات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار
أبعاد	1 80 (د) x14 2 (همم) 6 13 × (ث
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1. 8 كلغ
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ POSي
SDK	Android و IOS

It's More Than A Printer
POWER
ERROR
PAPER
FEED

Selftest
Firmware Version : 1.32ZRG
Print Speed : 260mm/s
Command mode : EPSON(ESC/POS)
Firmware modify : 2020/02/12
Cutter enable : No
Beeper enable : Yes
Black mark mode : No
Density Level : 5 (Max=8)
Character per line: 48/64
Default ASCII FONT: FONTA
Default code page : PageD
Image NV Download : Yes
BlackMark SENS L.H: 8,12
Avoid Lost DOC : Off
It's More Than A Printer

For more information,pls press feed button

Thermal Printer
Together we quest for the best

2022年度目标
Thermal Printer
Together we quest for the best
ocom
Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80T
Cutter:YES
Interface:USB&LAN
Paper Width:80mm
Power Input:24V/2.5A
Print Speed:260mm/sec
Cash Drawer:24V/1A
OCPP80T2023400007
Made in China