

مع قاطع آلي MM طابعة حرارية 80

ت 80-OCPP :نموذج رقم □

سمات:

1. دعم 8 أنواع وفيرة أنا مزيج
2. يدعم متعدد الباركود 1 د و ربال قطري طباعة الكود.
3. دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة.
4. منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة.
5. ذاكرة عازلة كبيرة kbتخزين الشعار و NV 256 كيلوبايت 256.
6. سائق POS / OPOS متوافق مع C.
7. كيلومتر رأس الطابعة طويل العمر 100.

□ المعايير الفنية

| | |
|---------------------------|--|
| طريقة الطباعة | حراري مباشر |
| يأمر | خروج/POS |
| الدقة | نقطة / خط أو 2 1 5 نقطة / خط 576 |
| عرض الطباعة | ماكس = 72 ملم |
| نوع الورق | ورق استلام حراري |
| واجهه المستخدم | WIFI يو / BT ماي / ش / B يو س |
| سرعة الطباعة | مم / ثانية □ يو □ 200 (يو 0 6 2L) / ثانية (يو) |
| عرض الورق | ملم 80 |
| سماكة الورق | مم 0.06 ~ 0.08 |
| لفة ضياء | الأعلى. قطر 83 مم |
| قص الورق | التمزق اليدوي والقطع التلقائي |
| المدخلات العازلة | كيلو بايت 256 |
| فلاش NV | كيلو بايت 256 |
| حجم الخط | الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17 |
| صيني | نقطة GB18030 ، BIG5 24x24 |
| اليابانية / كوريا | الدعم |
| لغة محددة من قبل المستخدم | ، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا) ، كاتاكانا) PC347 ، (شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق) PC865 ، (كندي-فرنسي) PC863 ، PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) PC866 ، WPC1252 ، أوروبا ، إيران ، إلخ (1251) PT151 ، إيران 2 ، لاتفية ، عربية ، PC858 . |
| 1D | UPC-A / UPC-E / 13 يناير □ EAN13 □ / 8 يناير □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| د 2 | واحد لا وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB حل S () رمز الاستجابة السريعة (السريعة) |
| رأس الطباعة الحياة | كم 100 |
| القاطع الحياة | مليون دولار 1 |
| فاصل الورق | خيار آل |
| مجسات | نفاذ الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء ((اختياري)) |
| إدخال | تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز |
| إنتاج | تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير |
| طرف العمل | درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0 |
| حالة التخزين | درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10 |

| | |
|----------------|--|
| مستلزمات | كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار) |
| أبعاد | 1 80 (د) x14 2 (همم) 6 13 x (ث) |
| الوزن الصافي | 1.14 كجم |
| الوزن الإجمالي | 1. 8 كلغ |
| سائق | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ يPOS |
| SDK | Android و IOS |











Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON (ESC/POS)
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=6)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000









Thermal Printer



Together we quest for the best



ACOM Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 34411A
OCPP907223240007
CE FCC Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

