

الميزات:

8 قطع
 .
 100M .
 NV 256 .
 OPOS/ POS.
 100

المعلومات الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
بأمر	POS/خروج
الدقة	نقطة / خط أو 2 1 5 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	U SB / UL / U + BT / U + WIFI
سرعة الطباعة	U □ مم / ثانية 200 (UL) مم / ثانية 2 60
عرض الورق	80 ملم
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
اليابانية / كوريا	العدم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (برتغالي) ، PC860 (متعدد اللغات) ، PC850 (معياري أوروبا) ، كاناكانا (PC863 ، شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق) ، PC865 (كندي-فرنسي) ، PC852 (Latin2) ، (السبيلية # 2) ، PC866 ، WPC1252 ، أوروبا ، إيران ، PC858 ، IranII ، العربية ، PT151 (1251) ، إلخ.
د 1	UPC-A / UPC-E / JAN13 □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	واحد بدون وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة (السرعة)
حياة رأس الطباعة	100 كم
الحياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار القاعدة
مجسات	نفاذ الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء ((اختياري))
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10
مستلزمات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، رمز الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) فاصل الورق (خيار)
أبعاد	1 80 (د) × 2 14 (عرض) × 6 13 (ارتفاع) ملم
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1.8 كجم
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ يPOS











