

الميزات:

የኢትዮጵያ የስራ ቤት አገልግሎት ስርዓት የሚከተሉ ይችላል
የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ
የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ
100M .የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ
የሚከተሉ NV 256 .የሚከተሉ 256 የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ
የሚከተሉ OPOS/ ሙPOS.የሚከተሉ
የሚከተሉ 100 የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ

المعلمات الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يامر	/ خروج POS
الدقة	نقطة / خط أو 5 1 2 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	U SB / UL / U + BT / U + WIFI
سرعة الطباعة	200 مم / ثانية (UL) 260 مم / ثانية (UL)
عرض الورق	80 ملم
سماكه الورق	0.06 ~ 0.08 مم
لغة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
NV فلاش	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	(برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، (معيار أوروبا) ، (كاناكانا) PC347 ، (أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق) PC865 ، (كندي-فرنسي) PC863 ، (السيربيلية # 2) PC866 ، PC1252 ، WPC1251 ، (Latin2) PC852 ، (IranII) PT151 ، (اللاتинية ، العربية ، IranI) ، (الخ) PC858.
1 د	UPC-A / UPC-E / JAN13 / EAN13 / JAN8 / EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2 د	واحد بدون وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة (حل السريعة)
حياة رأس الطباعة	كم 100
الحياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار القاعدة
مجسات	نفاد الورق وفتح الغطاء وانحسار الورق وانحسار الورق واكتشاف العلامات السوداء ((اختياري))
إدخال	تيار متعدد 100 فولت - 240 فولت 50/60 هرتز
انتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية - 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ رطوبة نسبية 10٪
مستلزمات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، رمز الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوى ، (قياسي)
أبعاد	د) × 14 (عرض) × 13 (ارتفاع) ملم) 180
الوزن الصافي	كجم 1.14
الوزن الإجمالي	كجم 1.8
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS / POS











