

طابعة حرارية 80 مم مع قاطع آلي

طن OCPP-80: نموذج رقم

سمات:

- دعم 8 أنواع وفيرة في ترقية الواجهة
- . يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة
- . منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة
- . كيلوبايت وذاكرة تخزين عازلة كبيرة تبلغ 256 كيلوبايت NV 256 تخزين شعار
- . سائق OPOS/ OPOS متوافق مع
- رأس طباعة طويل العمر 100 كيلومتر

المعلومات الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	خروج/POS
القرار	نقطة / خط أو 2 1 5 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	U SB / UL / U + BT / U + WIFI
سرعة الطباعة	U □ مم / ثانية 200 (UL) مم / ثانية 260
عرض الورق	80 ملم
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (برتغالي) ، PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا ، كاتاكانا) PC347 ، (شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق) PC865 ، (كندي-فرنسي) PC863 ، PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) PC866 ، WPC1252 ، أوروبا ، إيران ، إلخ (1251) PT151 ، اللاتفية ، العربية ، IranII ، PC858
د 1	UPC-A / UPC-E / 13 يناير □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	واحد بدون وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة (حل السريعة)
حياة رأس الطباعة	100 كم
حياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار القاعدة
محسات	نفاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء ((اختياري))

إدخال	تيار متردد 100 فولت - 240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
ظرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10
مُكَمَّلَات	كابلات البيانات ، محول الطاقة ، رمز الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق خيار)
أبعاد	180 × 142 × 63 (عرض) × 136 (ارتفاع) ملم
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1.8 كجم
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS / يPOS
SDK	Android و IOS











Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/P(R)
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=6)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000

It's More Than A Printer









Thermal Printer



Together we quest for the best



Thermal Printer



ocom Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 84011A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Together we quest for the best

