

# مع قاطع آلي MM طابعة حرارية 80

ت 80 : نموذج رقم

## سمات:

يدعم الباركود متعدد الأبعاد 1D و ریال قطری طباعة الكود.

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة

منفذ إيرلنر 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة.

تخزين الشعار و 256 كيلوبايت ذاكرة عازلة كبيرة NV كيلو بait 256.

سائق POS / OPOS متوافق مع

رأس طابعة طوبل العمر 100 كيلومتر

## المعايير الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	POS/خروج
القرار	نقطة / خط أو خط 2 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	BT ماي / ش / بيو س
سرعة الطباعة	م / ثانية 200 (بيو) م / ثانية (بيو 62L)
عرض الورق	80 ملم
سماكه الورق	0.06 ~ 0.08 مم
لفة ضباء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بait 256
NV فلاش	كيلو بait 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي)، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	كندي - PC863 ، (برتعالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، (عيار أوروبا) ، (كاناكانا) PC347 ، WPC1252 ، شمال ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العربية ، شرق أوروبا ، إيران) ، PC865 ، (فرنسي PC866 # (2) ، (السيريلية Latin2) ، PC852 ، (السيريلية # (2) ، PT151 (1251) ، إيران 2 ، لاتفية ، عربية ، إلخ)
1 د	UPC-A / UPC-E / EAN13 / ينابير 8 / EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	(واحد رقم وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB حل S ) رمز الاستجابة السريعة
رأس الطباعة الحياة	100 كم
القطاع الحياة	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار آل
محسات	(نفاذ الورق وفتح الغطاء وانحسار الورق وانحسار العلامات السوداء (اختباري
إدخال	تيار متعدد 100 فولت- 240 فولت 50/60 هرتز
انتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير

طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10 ~ 80 % رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية- 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 % رطوبة نسبية 10-10
مُكَمِّلات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار
أبعاد	180 (مم) x 142 (د) x 6 (ث)
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1.8 كلغ
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ POS
SDK	Android و iOS













