

مع قاطع آلي MM طابعة حرارية 80

(طن 80-OCPP :.نموذج رقم)

سمات:

1. دعم 8 أنواع وغيرة ط مزيج واجهة .
2. يدعم الباركود المتعدد 1د و ربال قطري طباعة الكود .
3. دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة .
4. منفذ إيثرنت 100 متر، نقل بيانات عالي السرعة .
5. بسعة 256 كيلو بايت و 256 كيلو بايت ذاكرة عازلة كبيرة NV تخزين شعار .
6. سائق POS ج/ OPOS ج متوافق مع .
7. رأس طابعة طويل العمر 100 كجم .

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
يأمر	خروج/POS
دقة	نقطة/خط أو 2 1 5 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	الحد الأقصى = 72 ملم
نوع الورق	ورق الإيصالات الحرارية
واجهه المستخدم	يواوي فاي / BT ش س.ب / أول / ش
سرعة الطباعة	مم/ثانية (ش) 200 (0 6 2L) مم/ثانية (ش)
عرض الورق	80 ملم
سمك الورق	0.06 ~ 0.08 ملم
لفة ضياء	83 Ø. الأعلى
قطع الورق	المسيل للدموع اليدوي والقاطع التلقائي
المخزن المؤقت للإدخال	كيلو بايت 256
نيفادا فلاش	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 24*12 (قياسي)، الخط ب: 17*9
صيني	نقطة GB18030، BIG5 24x24
اليابانية/كوريا	يدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (البرتغالية)، PC860 (متعدد اللغات)، PC850 (أوروبا القياسية)، كاتاكانا (PC347)، (شمال)، أوروبا الغربية، اليونانية، العبرية، أوروبا (PC865)، (كندي-فرنسي) PC863، PC852(Latin2)، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، الشرقية، إيران، إلخ (PT151(1251)، إيراني، لاتفي، العربية، PC858).
1D	ش (EAN8) / AN8 ج (EAN13) / AN13 ج/ PC-A/UPC-E/ ش /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	لا وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة (س حل السريعة)
رأس الطباعة حياة	100 كم
القاطع حياة	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار آل
أجهزة الاستشعار	خروج الورق، فتح الغطاء، انحشار القاطع، انحشار الورق، واكتشاف العلامات السوداء ((اختياري))
مدخل	التيار المتناوب 100 فولت-240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10

مُكَمَّلَات	كابل البيانات، محول الطاقة، رمز الطاقة، بكرة الورق، القرص المضغوط، دليل، (قياسي) (فاصل الورق) (الخيار)
أبعاد	عرض) 6 13× (عمق) 14 2× (ارتفاع) 1 80
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1. 8 كجم
سائق	ويندوز إكس بي / فيستا / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/جPOS
SDK	أندرويد، أي أو إس











Selftest

Firmware Version : 1.3204a
Print Speed : 28mm/s
Command mode : EPSON ESC/P
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Fuser enable : Yes
Black mark mode : No
Density Level : 5 (Max=6)
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000

It's More Than A Printer









Thermal Printer



Together we quest for the best



Thermal Printer



ocom Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 84411A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Together we quest for the best

