

مع قاطع آلي MM طابعة حرارية 80

(طن 80-OCPP :نموذج رقم)

سمات:

1. دعم 8 أنواع وفيرة ط مزيج واجهة.
2. يدعم الباركود المتعدد 1د و ربال قطري طباعة الكود.
3. دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة.
4. منفذ إيثرنت 100 متر، نقل بيانات عالي السرعة.
5. بسعة 256 كيلو بايت و 256 كيلو بايت ذاكرة عازلة كبيرة NV تخزين شعار.
6. سائق POS/ج OPOS ج متوافق مع.
7. رأس طابعة طويل العمر 100 كجم

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
يأمر	POS/خروج
دقة	نقطة/خط أو 5 1 2 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	الحد الأقصى = 72 ملم
نوع الورق	ورق الإصصالات الحرارية
واجهه المستخدم	يوواي فاي / BT ش س.ب / أول / ش
سرعة الطباعة	مم/ثانية (ش) 200 (ش) 2L 6 0 مم/ثانية (ش)
عرض الورق	ملم 80
سمك الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
لفة ضياء	ملم 83 Ø. الأعلى
قطع الورق	المسيل للدموع اليدوي والقاطع التلقائي
المخزن المؤقت للإدخال	كيلو بايت 256
نيفادا فلاش	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12*24 (قياسي)، الخط ب: 9*17
صيني	نقطة 24x24 BIG5، GB18030
اليابانية/كوريا	يدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، أوروبا القياسية)، كاتاكانا) PC347، (شمال)، أوروبا الغربية، اليونانية، العبرية، أوروبا) PC865، (كندي-فرنسي) PC863، PC852(Latin2)، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، الشرقية، إيران إلخ (1251) PT151، إيراني، لاتيفيا، العربية، PC858.
1D	PC-A/UPC-E/جAN13 (EAN13) /جAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	لا وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة (س حل السريعة)
رأس الطباعة حياة	كم 100
القاطع حياة	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار آل
أجهزة الاستشعار	خروج الورق، فتح الغطاء، انحشار القاطع، انحشار الورق، واكتشاف العلامات السوداء ((اختياري
مدخل	التيار المتناوب 100 فولت-240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10

مُكَمَّلَات	كابل البيانات، محول الطاقة، رمز الطاقة، بكرة الورق، القرص المضغوط، دليل، (قياسي) (فاصل الورق (الخيار)
أبعاد	عرض (× 13 6 (ممم) 2 × 14 (د) 1 80
الوزن الصافي	كجم 1.14
الوزن الإجمالي	كلغ 1. 8
سائق	ويندوز إكس بي / فيستا / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/جPOS
SDK	أندرويد، أي أو إس











Selftest

Firmware Version : 1.32700
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/POS
Firmware modify : 2009/02/12
Cutter enable : No
Beeper enable : Yes
Black mark mode : No
Density Level : 5 (Max=6)
Character per line : 48/64
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W download : Yes
Image W download : Yes
Blackmark SENS L : 8, 12
Blackmark SENS H : 12
Aristo Core 200
Printed by Epson America
Copyright © 2009 Epson America, Inc.










Thermal Printer



Together we quest for the best

