

مع قاطع آلي MM طابعة حرارية 80

ـ ت 80 : نموذج رقم ـ

سمات:

1. دعم 8 أنواع وفيزة أنا مزيج nterface.
2. يدعم الباركود متعدد الأبعاد 1D و ريال قطرى طباعة الكود.
3. دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة.
4. منفذ إنترنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة.
5. تخزين الشعار و 256 كيلوبايت ذاكرة عازلة كبيرة NV.
6. سائق POS يـ / OPOS متوافق مع C.
7. رأس طابعة طول العمر 100 كيلومتر.

المعايير الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	خروج/POS
القرار	نقطة / خط أو 5 خط / خط 576 نقطة
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	يو BT / ماي ش / بوس WIFI
سرعة الطباعة	مم / ثانية 200 (يو 6L) مم / ثانية (يو 2L)
عرض الورق	مم 80
سماكه الورق	مم ~ 0.08
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، (عيار أوروبا) ، (كانا) PC347 ، (شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العربية ، شرق) PC863 ، (كندي-فرنسي) PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) PC866 ، WPC1252 ، PC858 ، أوروبا ، إيران ، إلخ (1251) ، PT151 ، إيران 2 ، لاتفية ، عربية ، PC858.
1 د	EAN8 ـ ينابير 8 / 13 ـ EAN13 ـ ينابير 8 / 13 ـ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2 د	واحد رقم وظيفة رمز الاستجابة UR أو USB حل S) رمز الاستجابة السريعة (السريعة
رأس الطباعة الحياة	كم 100
القطاع الحياة	مليون دولار 1
فاصل الورق	خار آل
مجسات	نفاد الورق وفتح الغطاء وانحسار الورق وانحسار العلامات السوداء ((اختباري))
إدخال	تيار متعدد 100 فولت - 240 فولت 50/60 هرتز
اتصال	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
طرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية - 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10

مُكَمِّلات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاحصل الورق (خيار)
أبعاد	180 (مم) × 136 (مم) × 142 (مم)
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1.8 كلغ
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ ي POS
SDK	Android و iOS












Firmware Version	1.32750
Print Speed	20mm/s
Command mode	EPSPL/EP/PS
Firmware modify	No
Cutter enable	No
Bezel enable	Yes
Black mark mode	No
Density Level	5 (Max=9)
Character per line	40/80
Default ASCII FONT	FON0
Default code page	Page0
Image JV download	Yes
Barcode SENS 1.A-5,72	No
Avoid Label 200	No
Print Position	0.00000







Thermal Printer



Together we quest for the best

