

استلام حراري طابعة مع قطع السيارات 80mm

(OCPP -80V :نموزج رقم)

سمات:

كود الطباعة؛ QR، PDF417 و D دعم الباركود متعدد 1
 دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة؛
 سرعة الطباعة؛ 200mm / s
 دعم رأس الطباعة فتح الحماية؛
 ناقل حركة بيانات عالي السرعة للغاية؛ Ethernet 100 متر منفذ
 وذاكرة عازلة 128 كيلو بايت؛ NV تخزين شعار 256 كيلو بايت
 عبر الإنترنت؛ IAP دعم ترقية
 POS / J OPOS متوافق مع سائق
 رأس الطباعة الطويلة الطويلة 100km.

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
أمر	ESC / POS.
الدقة	خط / Dots 512 أو 576Dots خط
عرض الطباعة	72 = ممماكس
نوع الورق	ورقة الاستلام الحراري
واجهه المستخدم	(حاجة مخصصة BT WIFI أو URL) USB + LAN أو USB
سرعة الطباعة	200MM / S.
عرض الورق	80MM
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm
لفة ضياء	مم 83 Ø. الأعلى
قطع الورق	المسبل للدموع اليدوي والقاطع السيارات
مدخل العازلة	256kbytes.
فلاش nv	128 كيلوبايت (USB 64KB)
حجم الخط	قياسي)، الخط ب: 9 * 17 (خط A: 12 * 24
صيني	GB18030، big5 24x24dots
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة تعريف المستخدم	PC347 (الشمال)، PC865 (الكندي-الفرنسية) PC863، (برتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، أوروبا القياسية)، كاتاكانا) PC347 (اللاتينية 2) PC852، (سيريليك # 2) PC866، WPC1252، غرب أوروبا، اليونانية، العبرية، أوروبا الشرقية، إيران PC858، Iranii، العربية، PT151 (1251) إلخ.
1D.	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / 39 كود / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D.	(واحد لا هذه الوظيفة USB PDF417، رمز الاستجابة السريعة)
طباعة الحياة الرأس	كيلومتر 100
حياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	اختباري
أجهزة الاستشعار	(ورقة خارج، وتغطية فتح، مربي القاطع، مربي الورق والكشف عن علامة سوداء) (اختباري)
مدخل	AC 100V-240V 50 / 60HZ
إنتاج	DC 24V / 2.5A
طرف العمل	RH 45 درجة مئوية ~ 10% ~ 80 °
حالة التخزين	RH 45 درجة مئوية ~ 10% ~ 90 ° C-10
مستلزمات	كابل بيانات، محول الطاقة، كود الطاقة، أسطوانة ورق، مؤتمر نزع السلاح، دليل، (قياسي) (فاصل الورق (الخيار
أبعاد	ح (مم) 134.64 X140 (W) X190.16 (د)
الوزن الصافي	كجم 1

سائق	نظام التشغيل Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK.	الروبوت، iOS.









OCP-80V





OCP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V

