

طابعة استلام 24 فولت سوبر ماركت LAN WIFI pos سطح المكتب OCPP -80V الطابعة الحرارية

ميزة

رمز الطابعة PDF417، QR، الباركود و D دعم 1
دعم رأس الطابعة تجميع الحماية
ناقل حركة عالية السرعة السرعة، Ethernet، 100 متر منفذ
وذاكرة عازلة 128 كيلو بايت NV تخزين شعار 256 كيلو بايت
عبر الإنترنت IAP دعم ترقية
دعم اللغة الدولية

تخصيص

عام	OCPP -80V
نموذج	طابعة سطح المكتب الحرارية مع قطع السيارات 80MM
اسم	أسود
اللون	حاجة مخصصة BT WIFI أو URL أو LAN + USB أو USB
واجهه المستخدم	المدخلات: AC 100V-240V، 50-60 هرتز، الإخراج DC 24V / 2.5A
مزود الطاقة	DC 24V / 1A
درج النقود	max.20k) يدعم تنزيل الصورة النقطية والطباعة (كل حجم الصورة النقطية
طباعة الرسومات	100km.
رئيس الطابعة عمر	مليون مرة 1
حياة القاطع	(قطع السيارات (كامل قطع / قطع جزئي
القاطع	ورقة خارج، وتغطية فتح، مربى القاطع، مربى الورق والعلامة السوداء
أجهزة الاستشعار	(الكشف (اختياري
متعادل	Buffer 256k، NV 128 كيلو (Sagle USB 64K) فلاش
مكلمات	دليل، CD، كابل البيانات، محول الطاقة، سلك الطاقة، الأسطوانة الورقية
نظام التشغيل الدعم	iOS / Android / Windows متوافق مع
معايير السلامة	بنفايات، إلخ، FCC، CE
قدرة الطابعة	الخط الحراري المباشر
طريقة الطابعة	Dots / MM، 203DPI) / خط أو 512 نقطة / خط (8 576
حلاية	200MM / S.
سرعة الطابعة	72mm
عرض الطابعة	يدعم النقطية تنزيل وطباعة
طباعة الرسومات	ESC / POS متوافق مع
قيادة الطابعة	الباركود 1d:
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128
حرف	واحد لا توجد هذه (Usb PDF417) رمز الاستجابة السريعة: D باركود 2 (الوظيفة)
حجم الشخصية	Standard GB18030 التقليدية / الخطوط الصينية المبسطة
اليابانية / كوريا	384Dots / شخصية، خط، Ank، الخط: A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) MM
	Fontb: 9 * 17dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) MM
	24 * 24 dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) MM
	التقليدي / المبسط
	اختياري

لغة تعريف المستخدم	أوروبا القياسية) / كاتاكانا) PC347 (برتغالية) PC860 / (متعدد اللغات) PC850 (الشمال) PC865 / (الكندي-الفرنسية) PC863 WPC1252 / PC866 / غرب أوروبا / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / إيران (اللاتينية 2) / إيراني / لاتفية) PC858 / (اللاتينية 2) PC852 / (Cyrillic # 2) العربية / PT151 (1251)
وسائل الإعلام	
نوع الورق	ورقة لفة حرارية
عرض الورق	79.5 ± 0.5mm.
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm
قطر الورق القطر	ملم ماكس 83
جسدي - بدني	
البعاد	190.2 * 140 * 135mm
وزن	1.0 كجم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% لا التكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% لا التكثيف -20