

الطابعة pos 80mm كود qr قطع السيارات الحرارية OCPP -80X 250mm / s

(OCPP -80X: رقم الموديل)

مميزات:

وطباعة الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد يدعم العديد من الرموز الشريطية 1

، منفذ إيثرنت ، ونقل البيانات بسرعة عالية جدا 100M

، يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م

، يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفة تذكير

ثلاثة أنواع من منافذ الاتصالات USB + RS232 + LAN

ثانية الطابعة عالية السرعة / 250MM

المعايير الفنية:

طريقة الطابعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطابعة:	ثانية / 250MM
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطابعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
: تباعد الأسطر	[مم] قابل للتعديل بواسطة الأوامر 3.75
أمر الطابعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	لان + USB + المسلسل
قواطع الحياة:	مليون تخفيضات 1
رأس الطابعة الحياة:	كم 100
المدخلات المخزن المؤقت:	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V، 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	° درجة الحرارة (0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80٪) غير مكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80 ٪) غير مكثفة
بيئة التخزين:	(%) درجة حرارة (-10 ~ 60 °C)؛ الرطوبة (10 ~ 90
حجم الشخصية:	ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB 1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (خيارات)
الشخصيات:	متعدد اللغات 8 PC850 أوروبا الموحدة كاتاكانا PC347 PC865 الكندية الفرنسية PC863 البرتغالية PC860 أوروبا الغربية اليونانية العبرية شرق أوروبا إيران ic الشمال WPC1252 PC866 ، PC852 (Latin2)، PC858، IranII، العربية، اللاتفية، PT151 (1251)

الخصائص البدنية:	الوزن: 1.45 كجم ؛ (حجم المظهر: 143 × 145 × 190 مم (الطول * العرض * الارتفاع
------------------	--





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X

