

حراري إيصال طباعة 80MM

(نموذج رقم: OCPP -80X)

مميزات:

- شريط طباعة الرموز D متعددة رموز و 2 JD يدعم شريط 1
- منفذ إيثرنت ، ونقل البيانات بسرعة عالية جدا JM 100
- ل يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م
- ل يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفة تذكير
- ثلاثة أنواع من منافذ الاتصالات LAN + RS232 + USB ل
- ثانية الطباعة عالية السرعة / 250 JMM

تقني البريد المعلمات:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	250MM / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
: تباعد الأسطر	3.75mm (قابل للتعديل بواسطة الأوامر)
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	لان + USB + المسلسل
ينطق حياة:	مليون تخفيضات 1
rint: رئيس الحياة	100 كم
: المدخلات العازلة	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V,50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80%) لان- تكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80%) لان- تكثف
بيئة التخزين:	Humidity (10 ~90%) (C). درجة حرارة (-10~60)
حجم الحرف:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 (خيارات)
الشخصيات:	PC347 (الكندي)،PC863(البرتغالية)،PC860(متعدد اللغات)،PC850،أوروبا الموحدة)،كاناكانا (PC347 الشمالية)،غرب أوروبا،الإغريقي،اللغة العبرية،شرق)،PC865،الفرنسية،PC852(Latin2)،(السيريلية # 2)،PC866،أوروبا،إيران WPC1252،PC858،IranII،اللاتفية،عربي،PT151(1251)
الخصائص البدنية:	1.45 KG. وزن: (حجم المظهر: 143 × 145 × 190م (الطول * العرض * الارتفاع)



OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X

