حراري إيصال طابعة 80MM

(نموذج رقم: OCPP -80X)

ميزات:

شريط طباعة الرموز D متعددة رموز و 2 D ل يدعم شريط 1.
منفذ إيثرنت ، ونقل البيانات بسرعة عالية جدا JM 100.
ل يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م.
، ل يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفة تذكير
ثلاثة أنواع من منافذ الاتصالات USB + RS232 + LAN ل
ثانية الطباعة عالية السرعة / JMM 250

تيالبريدالمعلمات chnical:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	250MM / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	576 نقطة / خط 512 نقطة / خط
تباعد الأسطر :	3.75mm (قابل للتعديل بواسطة الأوامر)
أمر الطباعة:	متوافق مع الأمر ESC / POS
نوع الواجهة:	لان + USB + المسلسل
Cينطق حياة:	1 مليون تخفيضات
Pرئيس الحياة rint:	100 كم
المدخلات العازلة :	2048Kbytes
NV فلاش:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V،50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0 ~45) الرطوبة (10~80٪)(لان- تكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80 ٪) لان- تكثف
بيئة التخزين:	60~ 10-) درجة حرارة °C). Humidity (10 ~90٪)
حجم الحرف:	ANK،FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/رمز الاستجابة السريعة/ PDF417 (خيارات)
الشخصيات:	PC347 (كاتاكانا،أوروبا الموحدة)،PC850(متعدد اللغات)،PC860(البرتغالية)،PC863(الكندية الشمال)،غرب أوروبا،الإغريقي،اللغة العبرية،شرق)PC865،(الفرنسية أوروبا،إيران،WPC1252،PC866(2 # السيريلية)،PC852(Latin2)، PC858،IranII،عربى،اللاتفية،PT151(1251)
الخصائص البدنية:	1.45 :وزنKG. (حجم المظهر: 190 × 145 × 143مم (الطول * العرض * الارتفاع

ocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®

At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
ISO
FC
CE
RoHS