

حراري إيصال طباعة 80MM

(OCPP -80X: نموذج رقم)

المميزات:

- شريط طباعة الرموز D متعددة رموز و 2 DL يدعم شريط 1
- منفذ إيثرنت ، ونقل البيانات بسرعة عالية جدا JM 100
- ل يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م
- ل يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفة تذكير
- ثلاثة أنواع من منافذ الاتصالات LAN + RS232 + USB ل
- ثانية الطباعة عالية السرعة / JMM 250

chnical: تي البريد المعلومات

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	ثانية / 250MM
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Ø80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
: تباعد الأسطر	3.75mm (قابل للتعديل بواسطة الأوامر)
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	LAN + USB + المسلسل
ينطق الحياة:	مليون تخفيضات 1
rint: رئيس الحياة	كم 100
: المدخلات العازلة	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة 0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80%) (لان- تكثف)
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80 %) لان- تكثف
بيئة التخزين:	Humidity (10 ~ 90%) (C). درجة حرارة (-10 ~ 60
حجم الحرف:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 2.1mm *
الرمز الشريطي:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF (خيارات) PDF417 / رمز الاستجابة السريعة / CODE128 / CODE93
الشخصيات:	PC347 (الكندية), PC863 (البرتغالية), PC860 (متعدد اللغات), PC850, أوروبا الموحدة), كاناكانا (PC347 الشمال), غرب أوروبا, اليونانية, اللغة العبرية, شرق), PC865, (الفرنسية PC852 (Latin2), (السيريلية # 2), PC866, WPC1252, أوروبا, إيران PC858, IranII, اللاتفية, عربي, PT151 (1251)
الخصائص البدنية:	1.45 KG. وزن: (حجم المظهر: 143 × 145 × 190 مم (الطول * العرض * الارتفاع)



OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X

