مع القاطع التلقائي MMطابعة حرارية 80

(رقم الموديل: OCPP -80Y)

المميزات:

1. سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار.
2. يدعم طباعة الباركود متعددة
3. اختياري URL عنوان ، USB + RS232 ، USB + LAN ، USB
4. يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م.
5. التعبئة والتغليف الصغيرة ، وتوفير تكاليف الشحن

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	160 مم / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	576 نقطة / خط 512 نقطة / خط
تباعد الأسطر :	3.75 (مم (قابل للتعديل بواسطة الأوامر
أمر الطباعة:	متوافق مع الأمر ESC / POS
نوع الواجهة:	USB ، USB + LAN ، USB + RS232 ، USB + RS232 + LAN
قواطع الحياة:	1 مليون تخفيضات
رأس الطباعة الحياة:	100 كم
المدخلات المخزن المؤقت:	2048Kbytes
NV فلاش:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V، 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0 45) الرطوبة (10 80٪) (بدون تكاثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80 ٪) غير مكثفة
بيئة التخزين:	(٪درجة حرارة (-10 ~ 60 ℃)؛ الرطوبة (10 ~ 90
حجم الشخصية:	ANK ، FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
الرمز الشريطي:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 ، رمز) و QR PDF 417 (اختياري)
الشخصيات:	PC347 (كاتاكانا) ، PC850 (متعدد اللغات) ، أوروبا الموحدة) ، PC860 (البرتغالية) ، PC863 (الكندية-الفرنسية) ، PC865 (الشمال) ، أوروبا) ، WPC1252 ، الغربية ، اليونانية ، العبرية ، أوروبا الشرقية ، إيران (السيريلية رقم 2) ، PC852 (Latin2)، PC866 PC858، IranII، العربية، اللاتفية، PT151 (1251)
الخصائص البدنية:	الوزن: 1.25 كجم