

مع القاطع التلقائي MM طابعة حرارية 80

(OCPP -80Y :رقم الموديل)

المميزات:

1. سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار .
2. يدعم طباعة الباركود متعددة .
3. اختياري URL عنوان ، USB + RS232 ، USB + LAN ، USB
4. يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م .
5. التعبئة والتغليف الصغيرة ، وتوفير تكاليف الشحن

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	160 مم / ثانية
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
: تباعد الأسطر :	(مم قابل للتعديل بواسطة الأوامر 3.75
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	USB ، USB + LAN ، USB + RS232 ، USB + RS232 + LAN
قواطع الحياة:	مليون تخفيضات 1
رأس الطباعة الحياة:	100 كم
المدخلات المخزن المؤقت:	2048Kbytes
NV فلاش:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V، 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80%) (بدون تكاثف)
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80 %) غير مكثفة
بيئة التخزين:	(-10 ~ 60 °C)؛ الرطوبة (10 ~ 90
حجم الشخصية:	ANK ، FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
الرمز الشريطي:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 ، اختياري PDF 417 و QR رمز)
الشخصيات:	PC347 (متعدد اللغات) ، PC850 ، أوروبا الموحدة) ، كاتاكانا) PC860 (الشمال) ، أوروبا) PC865 ، (الكندية-الفرنسية) PC863 ، (البرتغالية) WPC1252 ، الغربية ، اليونانية ، العبرية ، أوروبا الشرقية ، إيران PC866 ، (السيريلية رقم 2) PC852 (Latin2) ، PC858 ، IranII ، العربية ، اللاتفية ، PT151 (1251)
الخصائص البدنية:	الوزن: 1.25 كجم

