

80 mm 80mm OCPP-80Y

(OCPP-80Y)



OCPP-80Y:

OCPP-80Y 80mm 80mm 80mm 80mm.

OCPP-80Y 80mm 80mm 80mm 80mm

USB □ USB + LAN □ USB + RS232 □ URL □

256 KB NV 2 80mm 80mm 80mmM.

OCPP-80Y 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm

OCPP-80Y 80mm 80mm:

| | |
|-----------------|---|
| OCPP-80Y 80mm: | 80mm 80mm |
| OCPP-80Y 80mm: | 160 mm / mm |
| OCPP-80Y 80mm: | 79.5 ± 0.5mm □ |
| OCPP-80Y 80mm: | Φ80mm |
| OCPP-80Y 80mm: | 0.06-0.08mm |
| OCPP-80Y 80mm: | 576dots / line512 mm / mm |
| OCPP-80Y 80mm : | 3.75mm (mm mm mm mm) |
| OCPP-80Y 80mm: | ESC / POS |
| OCPP-80Y 80mm: | USB □ USB + LAN □ USB + RS232 □ USB + RS232 + LAN |
| OCPP-80Y 80mm: | 1 mm mm |
| OCPP-80Y 80mm: | 100 mm |
| OCPP-80Y 80mm: | 2048Kbytes |
| NV 80mm: | 256Kbytes |
| OCPP-80Y 80mm: | AC110V / 240V □ 50 ~ 60HZ |
| OCPP-80Y 80mm: | DC 24V / 2.5A |

| | |
|---------------|--|
| 電源電圧 電流 消費電力: | DC 24V / 1A |
| 寸法 (幅 x 高さ): | 幅 80 mm x 高さ 10 mm (45 mm x 0 mm) (幅 x 高さ) |
| 寸法 (幅 x 高さ): | 幅 (幅 80-10) mm x 高さ (45-0) mm (幅 x 高さ) (幅 x 高さ) |
| 動作温度範囲: | 90 ~ 10) mm (°C 60 ~ 10-) (幅 x 高さ) |
| 寸法 (幅 x 高さ): | ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm |
| 寸法 (幅 x 高さ): | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 (幅 x 高さ QR x PDF 417 (幅 x 高さ)) |
| 寸法 (幅 x 高さ): | PC347 (Standard Europe) Katakana PC850 (Multilingual) PC860 (Portuguese) PC863 (Canadian-French) PC865 (Nordic) West Europe Greek Hebrew East Europe Iran WPC1252 PC866 (Cyrillic # 2) PC852 (Latin2) PC858 IranII (幅 x 高さ) PT151 (1251) |
| 寸法 (幅 x 高さ): | 幅 1.25 : (幅 x 高さ) |







OCPP-80Y





OCPP-80Y







محول الطاقة للخيار:



منطقة التطبيق:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



منتجات ذات صلة

[عالية السرعة 80 مم POS طابعة حرارية](#)