80 □□□□□MMThermal □□□□□□□□ □□□ □□

(□□□ □□□□□: OCPP -80Y)

□□□□□:

1. □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□.
2.Supports 1 □□□□□□Dbarcodes
3.160mm / s □□□□□□□ □□□□
4.Supports 256KB NV Logostorage 2 □M □□□□□ □□□□□ □□□□□.

□□□□□□ □□□□□□□□□:

□□□□□□□ □□□□□:	□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□:	160MM / □□□□□
□□□ □□□:	79.5 ± 0.5mm □
□□□□□□□ □□□:	Φ80mm
□□□□□ □□□:	0.06-0.08mm
□□□□□□ □□□□:	576dots / line512 □□□□ / □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ :	3.75mm(□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□)
□□□□□□□ □□□:	□□□□□ □□ □□□□□□ ESC / POS
□□□□□□□ □□□:	□□ □□ □□
□□□□□□ □□□□□□□:	1 □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□:	100 □□
□□□□□□□ □□□□□ :	2048Kbytes
NV □□□□:	256Kbytes
□□□□□□ □□□□:	AC110V / 240V□50 ~ 60HZ
□□□□□□ □□□□:	DC 24V / 2.5A
□□□□□□□ □□□ □□□□□:	DC 24V / 1A
□□□□□ □□□□:	□□□□ □□□)(□80~10) □□□□□□□ (45~0) □□□□□□□ □□□□)
□□□□□ □□□□:	(□ 80-10) □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ (45-0) □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□:	90~10) □□□□□□□ □(℃60~10-) □□□□□ □□□□□)
□□□□□ □□□:	ANK□FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
□□□□□□□□:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
□□□□□□□□:	PC347(□□□□□□□□□□(□□□□□□ □□□□□□□PC850(□□□□□ □□□□□□)□PC860(□□□□□□□□□□□)□PC863(□□□□□□□ □□□□□□□□)□PC865(□□□□(□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□WPC1252□PC866(# □□□□□□□□□□ 2)□PC852(Latin2)□ PC858□IranII□□□□□□□□□□□□□□□□PT151(1251)
□□□□□□□ □□□□□□□:	□□□ 1.25 :□□□□□

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS