

مع القاطع التلقائي MM طابعة حرارية 80

(رقم الموديل: OCPP -80Y)

المميزات:

الخامس سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار.
الخامس يدعم طباعة الباركود متعددة
اختياري URL عنوان ، USB + RS232 ، USB + LAN ، USB الخامس
الخامس يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م
الخامس التعبئة والتغليف الصغيرة ، وتوفير تكاليف الشحن

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	160 مم / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
تباعد الأسطر:	3.75mm (قابل للتعديل بواسطة الأوامر)
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	USB ، USB + LAN ، USB + RS232 ، USB + RS232 + LAN
قواطع الحياة:	مليون تخفيضات 1
رأس الطباعة الحياة:	100 كم
المدخلات العازلة:	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V، 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪) بدون تكاثف)
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80 ٪) غير مكثف
بيئة التخزين:	(درجة حرارة (-10~60°C)؛ الرطوبة (10~90
حجم الشخصية:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 2.1mm *
الرمز الشريطي:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF اختياري PDF 417 و QR رمز) ، CODE93 / CODE128 ،
الشخصيات:	PC347 (كاناكانا) ، PC850 (متعدد اللغات) ، PC860 (البرتغالية) ، PC863 (الكندية-الفرنسية) ، (السيريلية رقم 2) PC866 ، WPC1252 ، الشمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، أوروبا الشرقية ، إيران) PC865 ، PC852 (Latin2) ، PC858 ، IranII ، اللاتفية ، العربية ، PT151 (1251)
الخصائص البدنية:	الوزن: 1.25 كجم



OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y



