طابعة حرارية مع القاطع التلقائي80MM

(Yنموذج رقم: أوكب-80)

ميزات:

1. سطح المكتب أو الحائط-- شنتنوع للخيار.
2. متعددةالباركود Dيدعم 1
3. 160mm / ثانية سرعة الطباعة
4. ذاكرة عازلة كبيرة M نف الشعارتخزين و 2 KBيدعم 256.

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	مباشرة حراري
سرعة الطباعة:	160MM / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
طباعة قطر الدائرة:	Φ80mm
ورقة سماكة:	0.06-0.08mm
عمود سعة:	576dots / line512 نقطة / خط
تباعد الأسطر :	3.75mm(تعديل بواسطة الأوامر)
طباعة أمر:	متوافق مع الأمر إيسك / بوس
جهة تعامل اكتب:	يو اس بي
القواطع حياة:	مليون دولار تخفيضات 1
طباعة حياة الرأس:	كم 100
المخزن المؤقت الإدخال :	2048Kbytes
NV فلاش:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V،50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
السيولة النقدية درج العرض:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	(درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80٪)(لا تتكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) الدرجة العلمية مئوية، الرطوبة (10-80٪) لا تتكثف
بيئة التخزين:	(درجة حرارة (-10~60℃)؛ الرطوبة (10~90٪
حرف بحجم:	ANK،3.0 * 1.5 :فونتا MM / FontB:1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
الشخصيات:	PC347(متعدد)،PC850(اساسي أوروبا)،كاتاكانا الكندية)،PC863(البرتغالية)،PC860(اللغات الشمال)،غرب أوروبا،الإغريقي،اللغة)،PC865(الفرنسية السيريلية #)،PC866(العبرية،الشرق أوروبا،إيران 2)،PC852(Latin2)، PC858،IranII،عربى،اللاتفية،PT151(1251)
جسدي - بدني مميزات:	وزن: 1.25 KG