

طابعة حرارية مع القاطع التلقائي 80MM

(Y نموذج رقم: أوكب-80)

مميزات:

1. سطح المكتب أو الحائط-- شنتنوع للخيار.
2. متعددة الباركود D يدعم 1.
3. 160mm / ثانية سرعة الطباعة
4. ذاكرة عازلة كبيرة M نف الشعارتخزين و 2 KB يدعم 256.

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	مباشرة حراري
سرعة الطباعة:	160MM / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
طباعة قطر الدائرة:	Φ80mm
ورقة سماكة:	0.06-0.08mm
عمود سعة:	نقطة / خط 512 / 576dots
: تباعد الأسطر	3.75mm (تعديل بواسطة الأوامر)
طباعة أمر:	متوافق مع الأمر إيسك / بوس
:جهة تعامل اكتب	يو اس بي
:القواطع حياة	مليون دولار تخفيضات 1
طباعة حياة الرأس:	100 كم
: المخزن المؤقت الإدخال	2048Kbytes
:فلاش NV	256Kbytes
:محول كهرباء:	AC110V / 240V 50 ~ 60HZ
:مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
:السيولة النقدية درج العرض	DC 24V / 1A
:بيئة العمل:	درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80%) لا تتكثف
:بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) الدرجة العلمية مئوية، الرطوبة (10-80%) لا تتكثف
:بيئة التخزين:	(%درجة حرارة (-10~60°C)؛ الرطوبة (10~90)
:حرف بحجم:	MM / FontB:1.1 * 2.1mm فونتA: 1.5 * 3.0 ANK
:الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
:الشخصيات:	متعدد) PC850 اساسي أوروبا) كاتاكانا) PC347 الكندية) PC863 (البرتغالية) PC860 (اللغات الشمال) غرب أوروبا) الإغريقي) اللغة) PC865 (الفرنسية السيريلية (# PC866 WPC1252 العبرية) الشرق أوروبا) إيران 2) PC852(Latin2) PC858 IranII) PT151(1251) اللاتفية) عربي) PC858
:جسدي - بدني مميزات:	1.25 KG وزن: